

Träolja V Klar

PRODUKTBESKRIVNING/ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Rusta Träolja V är en vattenspädbar träolja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus. Produkten ger en vattenavvisande yta samtidigt som den penetrerar in i underlaget och skyddar mot uttorkning och sprickbildning.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Linolja
Volymtorrhalt	15%
Vikttorrhalt	16%
Densitet	1.0 kg/l
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	5–15 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	2-4 h
Övermålningsbar	8-16 h
Genomtorr	Flera dygn
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Klar
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	Cat. (A/f): 130 g/l (2010)

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålborsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med Trallrent och skölj ordentligt med vatten.

Applicering:

Applicera med pensel, svamp eller trasa tills träet är mättat. Stryk hela brädor, en efter en, för att erhålla en jämn kulör. Efter 5-10 minuter, torka bort ev. överskott. Upprepa behandlingen vid behov. Väntas regn inom ett dygn bör behandling undvikas.

Träolja V Klar

Efter målning:

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och lite diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.