

Rusta Träolja

Produktbeskrivning:

Rusta Träolja för utomhus är en kombination av linolja och alkydoljor som tränger djupt ner i träets porer och ger en smuts och vattenavvisande yta och motverkar även sprickbildning samt framhäver träets naturliga yta.

Produkten används till impregnerat, obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Trätor utomhus
Bindemedel	Linolja/alkyd
Volymtorrhalt	31%
Densitet	0,84 kg/l
Glans	Beroende av underlag och påförd mängd
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	4–12 m ² /L beroende av underlag
Målningsverktyg	Pensel, svamp, trasa eller dopping
Dammtorr	6 h
Övermålningsbar	24 h
Genomtorr	48 h
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Förpackningsstorlekar	1L, 3L
Kulör	Klar (brytbar)
Brandfarlighet	Brandfarligt klass 3
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent och torrt. Tvätta bort alger, smuts osv. med TRALLRENT, skölj noga därefter med rent vatten. Undvik högtryckstvätt då detta pressar in onödigt mycket fukt i träet.

Rusta Träolja

Applicering:

Stryk på oljan flödigt med pensel eller trasa. Torka bort allt överflödigt olja som inte trängt in i träet efter 5-10 minuter. Kom ihåg att även olja in ändträet.

Ytterligare oljning kan behövas efter minst 24 timmar för att få ett bättre resultat och jämnare yta. Måla inte med annan färg ovanpå träoljan.

Efter applicering:

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta/alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. OBS! Trasor, indränkta i olja, kan vara självantändande och måste därför eldas upp eller läggas i vatten.