



## Produktdatablad - Reflekt Klassisk Rödfärg

**Produktbeskrivning:** Klassisk rödfärg i förbättrad kvalitet. Baserad på linolja och med tillsatt antimögemedel. Tillverkad i Sverige.

**Produktanvändning:** Slamfärg för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare slamfärgade ytor. För utomhusbruk.

**Gör så här:** Omröres före användning.

### **Målning på obehandlat virke:**

- Förtunnas med ca 10% vatten. Blanda försiktigt och väl. Måla första strykningen tunt.
- Vänta minst ett dygn innan du målar färdigt.
- Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls.

### **Målning på tidigare slamfärgade ytor:**

- Borsta fasaden ren från smuts och ta bort löst sittande material med piassavakvast och stålborste.
- Avsluta alltid med att ta bort damm med en mjuk borste. Använd munskydd eller skölj ytan med vanlig vattenslang. Detta tar bort ev. fint damm som försämrar vidhäftningen. Låt torka.
- Förtunna färgen med ca 10% vatten. Blanda försiktigt och väl.
- Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls.

**Tekniska data:**

<b>Volym:</b>	10 liter
<b>Glans:</b>	3, Helmatt
<b>Åtgång:</b>	Ca 3–4 m <sup>2</sup> /liter
<b>Dammtorr:</b>	1 timme vid 23 grader och 60% luftfuktighet.
<b>Övermålningsbar:</b>	Ca 24 timmar vid 23 ° och 60% luftfuktighet.
<b>Genomtorr:</b>	Efter ca 24 timmar vid 23 ° och 60% luftfuktighet.
<b>Arbetstemperatur:</b>	Minst 10 °, måla ej i direkt solsken.
<b>Förtunning:</b>	Vatten
<b>Rengöring av verktyg:</b>	Vatten
<b>Förvaring:</b>	Svalt, frostfritt och väl försluten Färgen bör användas inom 18–24 månader från tillverkningsdatum.
<b>Miljöinformation:</b>	Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.