



Wood Protection questions and answers

SE/NO/DE/FI/EN

SE: Träskydd Q&A

Q, Det har regnat innan Wood Protection kommit på. Vad gör jag?

A, Behandla ytan efter att det torkat upp.

Q, Det har bildats lösa fibrer/ludd på min Wood Protection behandlade yta. Vad gör jag?

A, Slipa bort med ett fint slippapper eller vänta då detta försvinner efter några veckor.

Q, Hur snabbt blir altanen silvergrå?

A, Beror lite på väderleken men det brukar bli grått på några veckor. Träet behöver både regn och sol för att det ska snabbt.



Q, Hur gör jag ren min Wood Protection behandlade altan?

A, För underhållstvätt efter genomförd behandling rekommenderas Reflekt Wood Protection utspädd med lika delar vatten.

Q, Hur ofta skall jag rengöra min redan behandlade altan?

A, Rengör vid behov, detta kan variera beroende på om det är mycket växter vid sidan och på altanen, då är det lätt att det blir lite grönt.

Q, Hur förbereds ytan före behandling?

A, Täck över glas och andra ytor för att undvika missfärgningar. Tvätta ytan som ska behandlas noggrant och låt torka väl innan behandlingen påbörjas. Innan behandling kan Reflekt Trallrent användas.

Q, Behöver jag täcka intilliggande ytor när jag ska måla med Wood Protection?

A, Kan vara bra att täcka glaspartier och fasad med plast så det inte skväpper upp.

Q, Hur applicerar jag Wood Protection?

A, Appliceras enklast med en bred fasadpensel på förlängningsskaft. Man kan även rolla eller använda målardyna.

Q, Kan Wood Protection användas på nylagt, tryckimpregnerat trä?

A, Nej, vänta minst 3månader innan behandling. Det finns risk att produkten intetränger in riktigt i träet utan bara lägger sig på ytan om man går på för tidigt och då kan det släppa och se tråkigt ut på vissa ställen där det slits mer.

Q, Kan Wood Protection användas på alla träslag?

A, Produkten är främst för tryckt virke. Kan bli flammigt på andra träslag.

Q, När kan man INTE använda Wood Protection?

A, Svårt att få en snygg yta om trallen ligger under tak då man behöver ha både sol och regn för att uppnå full effekt.

Q, Kan man måla en tidigare kiselbehandlad/träskyddsbehandlad yta?

A, Ja

Q, Ytan är jättefin men det växer lite grönt i hörnet där det är skugga. Vad gör jag om man fått svartsporer? Hur får jag bort det och varför blir det så?

A, Kan bero på att det är mycket växtlighet i närheten och tvätta vid behov. Se punkt 4.

Q, Hur länge håller Wood Protection på min altan?

A, Med kontinuerlig underhållstvätt håller Reflekt Wood Protection i upp till åtta år innan du behöver göra en ny behandling.

Q, Vad gör man när det gått 8, 12 resp. 15 år?

A, Tvättar och behandlar på nytt om träet ser fint ut.

Q, Varför luddar träet efter att jag har behandlat med träskydd?

A, Trä som har genomlevt sin första vinter- eller regnperiod efter att ha behandlats med träskydd kan ibland falla ifrån sig vita, luddiga partiklar. Detta är helt normalt och beror på ett överskott av

träskydd som ansamlats. Luddet försvinner oftast i regn, men kan även borstas bort. Iakttag dock försiktighet om du borsta när träet är blött, eftersom det då är mer känsligt för skrapmärken. När överskottet är borta kan du lägga på ytterligare ett tunt lager träskydd. Den ljusa ytan kommer tillbaka efter någon månad.

Q, Varför lossnar fibrer från träet?

A, Fiberlossning är träets sätt att åldras på. Detta är helt ofarligt och naturligt och sker då limämnet lignin bryts ner. Behandling med träskydd saktar ner den processen och skapar ett skydd för att öka träets livslängd.

NO: Spørsmål og svar om trebeskyttelse

Q, Det har regnet før Wood Protection ble påført. Hva gjør jeg?

A, Behandle overflaten etter at den har tørket opp.

Q, Løs fiber/lo har samlet seg på den Wood Protection-behandlede overflaten. Hva gjør jeg?

A, Slip bort med fint sandpapir eller vent til det forsvinner av seg selv etter noen uker.

Q, Hvor raskt blir terrassen sølvgrå?

A, Det avhenger litt av været, men det blir vanligvis grått i løpet av noen uker. Treet trenger både regn og sol for at det skal skje raskt.

Q, Hvordan rengjør jeg en Wood Protection-behandlet terrasse? A, Ved vedlikeholdsvask etter behandling anbefales Reflekt Wood Protection fortynnet med like deler vann.

Q, Hvor ofte bør jeg rengjøre en behandlet terrasse?

A, Rengjør etter behov, og dette kan variere. Er det for eksempel mange planter ved siden av og oppå terrassen, er det lett at det kommer litt grønske.

Q, Hvordan klargjør jeg overflaten før behandling?

A, Dekk til glass og andre overflater for å unngå misfarging. Gi overflaten som skal behandles, en grundig vask og la den tørke godt før du starter behandlingen. Før behandling kan du bruke Reflekt terrasserens.

Q, Må jeg dekke til intilliggende overflater når jeg skal male med Wood Protection?

A, Det kan være lurt å dekke glasspartier og fasade med plast slik at det ikke spruter.

Q, Hvordan påfører jeg Wood Protection?

A, Det enkleste er å påføre med bred fasadebørste på forlengelseskraft. Du kan også bruke rulle eller malepute.

Q, Hvor mye væske går det med?

A, 1 liter holder til ca. 5–6m² per strøk, det vil si til to behandlinger av en overflate på ca. 3m².

Q, Kan Wood Protection brukes på nylagt trykkimpregnert tre?

A, Nei, vent minst 3 måneder før behandling. Det er en risiko for at produktet ikke trenger ordentlig inn i treet, men bare legger seg på overflaten hvis du går på for tidlig. I så fall kan det flaske av og se stygt ut på steder med mer slitasje.

Q, Kan jeg bruke Wood Protection på alle tresorter?

A, Produktet er først og fremst beregnet på trykkimpregnert tre. Det kan bli skjolder på andre treslag.

Q, Når kan jeg IKKE bruke Wood Protection?



A, Det er vanskelig å få en fin overflate hvis terrassegulvet ligger under tak, fordi det kreves både sol og regn for å oppnå full effekt.

Q, Kan jeg male overflater som tidligere har vært behandlet med kisel/trebeskyttelse?

A, Ja

Q, Overflaten er veldig fin, men det vokser litt grønt i hjørnet der det er skygge. Hva gjør jeg hvis det har kommet svertesopp? Hvordan får jeg det bort, og hvorfor blir det slik?

A, Det kan skyldes at det er mye vegetasjon i nærheten. Vask ved behov. Se punkt 4.

Q, Hvor lenge varer Wood Protection på terrassen?

A, Med kontinuerlig vedlikeholdsvask varer Reflekt Wood Protection i inntil åtte år før du må behandle på nytt.

Q, Hva skjer når det har gått henholdsvis 8, 12 eller 15 år? A,

Vask og behandle på nytt hvis treet ser fint ut.

Q, Hvorfor loer treverket etter at jeg har behandlet med trebeskyttelse?

A, Tre som har vært gjennom sin første vinter- eller regnperiode etter behandling med trebeskyttelse, kan av og til felle hvite partikler som ser ut som lo. Dette er helt normalt og skyldes at det har samlet seg opp et overskudd av trebeskyttelse. Loen forsvinner vanligvis i regn, men den kan også børstes av. Men vær forsiktig med å børste mens treet er vått, fordi da kan det lett bli skrapemerker. Når overskuddet er borte, kan du legge på enda et tynt lag med trebeskyttelse. Den lyse overflaten kommer tilbake etter noen måneder.

Q, Hvorfor løsner fibrer fra treet?

A, Fiberløsning er treets måte å eldes på. Dette er helt ufarlig og naturlig og oppstår når limstoffet lignin brytes ned. Behandling med trebeskyttelse bremser denne prosessen og skaper en beskyttelse som forlenger treets levetid.

DE: Holzschutz FAQ

Q, Es hat gerechnet, bevor ich den Holzschutz auftragen konnte. Was soll ich tun?

A, Lass die Oberfläche ordentlich trocknen und behandle sie dann. **Q, Auf der mit dem Wood Protection behandelten Oberfläche, haben sich lose Fasern/Späne gebildet. Was soll ich tun?**

A, Schleife Sie mit feinkörnigem Sandpapier vorsichtig ab oder warte einfach ein paar Wochen, dann verschwinden Sie von allein.

Q, Wie schnell verfärbt sich das Holz silbergrau?

A, Das hängt ein wenig vom Wetter ab, meistens geschieht es aber innerhalb einiger Wochen. Das Holz benötigt sowohl Regen als auch Sonne, damit es schnell geht.

Q, Wie reinige ich meine mit Wood Protection behandelte Terrasse?

A, Nach durchgeföhrter Behandlung wird Reflekt Wood Protection als Reinigungspflege empfohlen.

Der Holzschutz wird 1:1 mit Wasser verdünnt.

Q, Wie oft sollte ich meine mit Wood Protection behandelte Terrasse reinigen?

A, Je nach Bedarf. Wenn viele Pflanzen neben und auf der Terrasse stehen, können sich leicht grüne Beläge bilden.

Q, Welche Vorbereitungen sind vor dem Auftragen des Holzschutzes erforderlich?



A, Glas und andere Oberflächen abdecken, um Verfärbungen zu vermeiden. Die zu behandelnde Oberfläche vor Auftragen des Holzschutzes gründlich abspülen und trocknen lassen. Als Grundierung kann Reflekt Trallrent aufgetragen werden.

Q, Sollte ich angrenzende Oberflächen abdecken, ehe ich mit der Behandlung mit Wood Protection beginne?

A, Dies kann bei Glasflächen und Fassaden mit Kunststoff sinnvoll sein, um Spritzer zu vermeiden.

Q, Wie trage ich Wood Protection auf?

A, Am einfachsten lässt sich der Holzschutz mit einem breiten Fassadenpinsel mit Verlängerungsschaft auftragen. Alternativ kann auch eine Malerrolle oder ein Flächenstreicher verwendet werden.

Q, Welche Menge an Wood Protection benötige ich?

A, 1 Liter reicht für die einmalige Behandlung von etwa 5–6 m², bei zwei Behandlungen also für ca. 3 m².

Q, Kann Wood Protection auch auf frisch verlegtem, druckimprägnierten Holz angewendet werden?

A, Nein, dies sollte frühestens nach 3 Monaten behandelt werden. Wenn der Holzschutz zu früh aufgetragen wird, kann es passieren, dass er nicht ordentlich ins Holz eindringt und sich an stark beanspruchten Stellen wieder löst, was das Erscheinungsbild beeinträchtigt.

Q, Ist Wood Protection für alle Holzarten geeignet?

A, In erster Linie wurde das Produkt für druckimprägnierte Holz entwickelt. Auf anderen Holzarten kann es zu Flecken oder Streifenbildung kommen.

Q, Wann sollte man Wood Protection NICHT verwenden?

A, Von der Behandlung überdachter Holzflächen wird abgeraten, da Wood Protection sowohl Sonne als auch Regen benötigt, um seine volle Wirkung zu entfalten.

Q, Ist eine Behandlung von Flächen, die zuvor mit siliziumbasiertem oder anderem Holzschutz behandelt wurden, möglich?

A, Ja

Q, Die Oberfläche ist wirklich schön, aber in der Ecke, wo es schattig ist, hat sich ein grüner Belag gebildet. Was soll ich tun, wenn schwarze Sporen auftreten? Was ist der Grund dafür, und wie kann ich sie entfernen?

A, Dies kann passieren, wenn in der Nähe viele Pflanzen wachsen. Bei Bedarf die Fläche abwaschen. Siehe Punkt 4.

Q, Wie lange hält Wood Protection auf meiner Terrasse?

A, Bei regelmäßiger Reinigung hält Reflekt Wood Protection bis zu acht Jahre, ehe eine neue Behandlung erforderlich ist.

Q, Was ist zu tun, wenn 8, 12 bzw. 15 Jahre vergangen sind?

A, Wenn das Holz noch in gutem Zustand ist, kann es einfach abgewaschen und erneut mit Wood Protection behandelt werden.

Q, Warum fasert das Holz nach der Behandlung mit Holzschutz?

A, Holz, das nach der Behandlung mit Holzschutzmitteln den ersten Winter oder die erste Regenzeit durchlaufen hat, kann manchmal weiße, fasrige Partikel absondern. Dies ist völlig normal und ist auf zu viel Holzschutz zurückzuführen, der sich angesammelt hat. Die Fasern verschwinden in der Regel bei Regen, können aber auch abgebürstet werden. Sei jedoch vorsichtig, wenn du bürstest. Nasses Holz reagiert empfindlicher auf Kratzspuren. Wenn der überschüssige Lack entfernt ist, kannst du eine weitere dünne Schicht Holzschutz auftragen. Nach etwa einem Monat wird die Oberfläche wieder heller.

Q, Warum lösen sich Fasern aus dem Holz?

A, Das Fasern hängt mit dem Alterungsprozess des Holzes zusammen. Dies ist völlig harmlos und natürlich und tritt auf, wenn der Holzstoff Lignin abgebaut wird. Die Behandlung mit Holzschutz verlangsamt diesen Prozess und bewirkt einen Schutz, der die Lebensdauer des Holzes erhöht.



FI: Puunsuoja-aine: kysymyksiä ja vastauksia

Q, Käsiteltävä pinta on altistunut sateelle ennen puunsuoja-aineen levittämistä. Mitä teen?

A, Käsittele pinta sen jälkeen, kun se on kuivunut. **Q, Puunsuoja-aineella käsitellylle pinnalle on kerääntynyt irtokuituja/nukkaa. Mitä teen?**

A, Hio ne pois hienolla hiomapaperilla tai odota, kunnes ne katoavat muutaman viikon kuluessa.

Q, Kuinka nopeasti terassi saa hopeanharmaan värin? A, Siihen vaikuttavat sääolosuhteet, mutta väri muuttuu yleensä harmaaksi muutaman viikon kuluessa. Puun täytyy altistua sekä sateelle että auringolle, jotta värin muodostuminen nopeutuu.

Q, Miten puhdistan puunsuoja-aineella käsitellyn terassin?

A, Kunnossapitopesun käsitellyn jälkeen suositellaan Reflekt-puunsuojaa, jota on laimennettu yhtä suurella osalla vettä.

Q, Kuinka usein käsitelty terassi tulisi pestä?

A, Terassi tulisi pestä tarvittaessa. Tarve voi vaihdella sen mukaan, onko terassilla tai sen läheisyydessä runsaasti kasveja, sillä ne saattavat värjätä terassia vihreäksi.

Q, Miten pinta valmistellaan ennen käsitellyä?

A, Peitä lasi ja muut pinnat värjäytymisen estämiseksi. Pese käsiteltävä pinta huolellisesti ja anna sen kuivua perusteellisesti ennen käsitellyn aloittamista. Ennen käsitellyä voidaan käyttää Reflekterassipesuainetta.

Q, Täytyykö lähellä olevat pinnat peittää ennen puunsuoja-aineen levittämistä?

A, Lasipinnat ja julkisivut voi olla hyvä peittää muovilla, jotta ne säilyvät puhtaana.

Q, Miten puunsuoja-aine levitetään?

A, Puunsuoja-aine on helpointa levittää leveällä, jatkovarteen kiinnitetyllä julkisivusiveltimellä. Voit myös käyttää telaa tai maalaustyyntyä.

Q, Kuinka paljon puunsuoja-ainetta tarvitaan?

A, Yksi litra riittää 5–6 neliömetriin, eli kaksi käsitellyä riittää noin 3 neliömetriin.

Q, Voiko puunsuoja-ainetta käyttää uuteen painekyllästettyyn puuhun?

A, Ei, odota vähintään kolme kuukautta ennen käsitellyä. Jos ainetta levitetään liian aikaisin, se ei välttämättä imemyä kunnolla puuhun vaan jää puun pintaan. Tällöin ainetta voi irrota eikä pinta näytä hyvältä kuluneissa kohdissa.

Q, Voiko puunsuoja-ainetta käyttää kaikkiin puulaatuuihin?

A, Tuote on tarkoitettu ensisijaisesti painekyllästetylle puulle. Se voi olla helposti syttyvää muissa puulauduissa.

Q, Milloin puunsuoja-ainetta EI voi käyttää?

A, Pinnasta ei tule kaunis, jos terassi on katettu, sillä puunsuoja-aine toimii parhaiten, kun se altistuu sekä auringolle että sateelle.

Q, Voiko ainetta levittää piikäsitellylle tai puunsuoja-aineella käsitellylle pinnalle?

A, Kyllä

Q, Pinta on kaunis, mutta se vihertää hieman nurkasta, joka on varjossa. Mitä teen, jos pintaan ilmestyy mustia huokosia? Miten ne voi poistaa ja miksi niitä muodostuu?

A, Syynä voivat olla lähellä sijaitsevat kasvit. Pese tarvittaessa. Katso kohta 4.

Q, Kuinka kauan puunsuoja-aine kestää terassilla?

A, Kun puuta puhdistetaan jatkuvasti, Reflekt-puunsuoja kestää jopa kahdeksan vuotta, ennen kuin pinta täytyy käsittellä uudestaan.

Q, Mitä tehdään 8, 12 tai 15 vuoden kuluttua?

A, Pese ja käsitlele pinta uudelleen, jos puu näyttää hyvältä.

Q, Miksi puu nukkaantuu, kun se on käsitetty puunsujalla?

A, Puunsujalla käsityllystä puusta voi ensimmäisen talvi- tai sadekauden jälkeen toisinaan irrota valkoisia nukkahiukkasia. Tämä on täysin normaalista, ja syynä on pintaan kertynyt ylimääriinen puunsuoja. Nukka häviää yleensä sateessa, mutta se voidaan myös harjata pois. Ole kuitenkin varovainen, jos harjaat märkää puuta, sillä se on herkempi naarmuille. Kun ylimääriinen puunsuoja on poissa, pintaan voidaan lisätä vielä ohut kerros puunsuojaa. Vaalea pinta palaa muutaman kuukauden kuluttua.

Q, Miksi puusta irtoaa kuituja?

A, Kuituja irtoaa puun ikääntyessä. Tämä on täysin vaaratonta ja luonnollista ja aiheutuu sidosaineena toimivan ligniinin hajoamisesta. Puunsuojakäsittely hidastaa tätä prosessia ja muodostaa puun käyttöikää pidentävän suojan.

EN: Wood Protection Q&A



Q, It rained before the Wood Protection could be applied. What should I do?

A, Treat the surface once it has dried.

Q, Loose fibres/lint have appeared on my Wood Protection-treated surface. What should I do?

A, Sand them off with a piece of fine grit sandpaper or wait until they disappear after a few weeks.

Q, How quickly will the decking turn silvery grey?

A, It depends somewhat on the weather but it usually turns grey in a few weeks. The wood needs both rain and sun for it to happen quickly.

Q, How do I clean my Wood Protection-treated decking?

A, For maintenance washing after the treatment is complete, we recommend Reflekt Wood Protection diluted with equal parts of water.

Q, How often should I clean my decking once it has been treated?

A, Clean as required. This may vary depending on whether or not there are a lot of plants alongside or on the decking, as these can easily cause the decking to become slightly green.

Q, How should the surface be prepared before treatment?

A, Cover any glass and other surfaces to avoid discolouration. Wash the surface to be treated carefully and allow it to dry thoroughly before starting the treatment. Before treatment, 'Reflekt trallrent' can be used.

Q, Do I need to cover any adjacent surfaces when I'm applying Wood Protection?

A, It is a good idea to cover up any glass panels and plastic façades to avoid splashes.

Q, How do I apply Wood Protection?

A, It is easiest to apply with a broad exterior brush on an extension pole. You can also use a roller or painting pad.

Q, How much liquid is required?

A, 1L is enough for about 5-6m² per coat, so about 3m² for 2 treatments.

Q, Can Wood Protection be used on newly laid, pressure-treated wood?

A, No, wait at least 3 months before treatment. There is a risk that the product will not penetrate properly into the wood and just settle on the surface if you apply it too early. As a result, it may come off and look unattractive in places where it becomes more worn.

Q, Can Wood Protection be used on all types of wood?

A, The product is mainly for pressure-treated wood. It may become patchy on other types of wood.

Q, When can Wood Protection NOT be used?

A, It is difficult to achieve a nice finish if the decking is under a roof, as you need both sun and rain to achieve the full effect.

Q, Can you treat a surface previously treated with silicate/wood protection?

A, Yes

Q, The surface looks great, but it gets a little green in the corner where there is shade. What do I do if it develops black spores? How can I get rid of them and why are they appearing?

A, This may be because there is a lot of vegetation nearby. Wash as required. See point 4.

Q, How long will Wood Protection last on my decking?

A, With continuous maintenance washing, Reflekt Wood Protection lasts up to eight years before you need to reapply the treatment.

Q, What do you do once 8, 12 and 15 years have passed?

A, If the wood looks fine, wash and reapply the treatment.

Q, Why does lint appear on the wood after I have treated it?

A, Wood that has been through its first winter or a rainy season since being treated with wood protection can sometimes trap white, fuzzy particles. This is completely normal and is due to an accumulation of excess wood protection. The lint will usually disappear in rain, but can also be brushed off. However, be careful if you brush the wood when it is wet, as it is more susceptible to scratches. Once the excess is gone, you can apply another thin layer of wood protection. The light surface will return after a few months.

Q, Why do fibres come loose from the wood?

A, When fibres come loose it is a sign that the wood is aging. This is completely harmless and natural and occurs when the wood's own adhesive lignin breaks down. Treatment with wood protection slows that process and creates a layer of protection to help extend the life of the wood.