

Nyans Fuld Matt

Produktbeskrivelse

helmatt kvalitets maling til vegger og tak. Lettmalt og drypper minimalt. Utmerket på utsatte overflater som gang og kjøkken. Den helmatte effekten gir en elegant finish til alle tørre rom i huset.

Merking



Name: Mountain Mist	✓
Name: Soft Shadow	✓
Name: Pencil Grey	✓
Name: Burnt Red	✓
Name: Estate Green	✓
Name: Perfect Match	✓
Name: Deep Sea	✓
Name: Metro Green	✓
Name: Park Green	✓

Anvendelse

Brukes til vegger av puss, betong, glassvev, glassteppe og tapet.
 Brukes når man ønsker en slitesterk og vaskbar flate.
 Utmerket for utsatte overflater, for eksempel i gangen og på kjøkkenet.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Tidligere malte vegger vaskes med REFLEKT Basic Cleaner.

Hvis veggen må sparkles, kan du bruke REFLEKT Wall Filler Light.

Jevnest og best resultat oppnås ved å grunne med REFLEKT Primer Wall & Ceiling på sugende og sparklet underlag.

Hvis det er fare for gjennomslag fra nikotin eller fukt, må overflaten behandles med REFLEKT 2-in-1 Isolating Primer & Topcoat.

Begynn malingen med å bruke pensel i alle kanter og hjørner, og gå deretter over hele veggen med rulle.

Arbeid systematisk på en begrenset flate på ca. 1 meter om gangen, og sørg for at strøkene overlappes vått-ivått.

Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

La malingen tørke mellom strøkene.

Husk å lufte ut når du har malt.

Nyttig informasjon

Fjern maskeringstapen før malingen er helt tørr.

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

OBS!

Sterke spesielt mørke nyanser er mer ømfintlige enn lyse ved slitasje og berøring.

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Akrylmaling
Glans	Matt;2
Densitet (kg/l)	1.50
Tørstoff vekt (%)	60
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

februar 2023