

# Golvfärg V

## Produktbeskrivning

REFLEKT Floor Paint för golv av betong och trä i torra utrymmen. Rekommenderas även för målning av trappor inomhus.

## Användning

Används inomhus för golv av betong och trä i torra utrymmen.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Tidigare målade trägolv eller betonggolv tvättas med REFLEKT Målartvätt.

Därefter mattslipa grundligt och efterskölj noga med vatten.

Kvistar i trägolv behandlas med kvistlack före målning.

Nya betonggolv måste "brinna" ut innan målning.

Späd färgen med 5-10 % vatten.

Omröres före användning.

Måla golvet minst två strykningar med pensel eller korthårig rulle.

Tänk på att ventileras när du har målat.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.



# Tekniska data

Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.17
Torrhalt: Vikt %	41
Torrhalt: Vol %	32
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

oktober 2021

## Ersätter TDS version

januari 2020