

Rusta Wood Oil Grey 2.7 l

Produktbeschreibung

Rusta Wood Oil Grey ist ein wasserverdünnbares Holzöl zur Behandlung von unbehandeltem oder zuvor geöltem Holz im Außenbereich.

Das Produkt sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, während es zugleich in das Holz eindringt und es vor Austrocknung und Rissbildung schützt.

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsgebiete	Außenbereich
Bindemittel	Sorgfältig ausgewählte natürliche Öle
Trockengehalt Gewicht	15%
Viktorrhalt	16%
Dichte	1,0 kg/l
Reinigung/Verdünnung	Wasser
Verbrauch	5–15 m ² /l
Luft-/Außentemperatur beim Anstrich	Minimum +5°C
Malerwerkzeuge	Pinsel, Schwamm oder Tuch
Staubtrocken	2–4 Std.
Überstreichbar	8–16 Std.
Vollständig getrocknet	Nach mehreren Tagen
Farbe	Grau
Entzündbarkeit	Nicht entzündlich
VOC-Kategorie	Kat. (A/f): 130 g/l (2010)

Vorbehandlung

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein. Entferne loses, poröses und verrottetes Holz mit einer Drahtbürste, einem Schaber oder Schleifpapier. Reinige die Oberfläche mit Holzreiniger und spüle sie gründlich mit Wasser ab.

Anwendung

Mit einem breiten Pinsel, Schwamm oder Lappen auftragen, bis das Holz gesättigt ist. Streiche die Bretter nacheinander in Faserrichtung, um eine gleichmäßige Farbe zu erhalten. Wische nach 5 bis 10 Minuten eventuelle Überschüsse ab. Wiederhole die Behandlung bei Bedarf. Setze das Produkt nach der Behandlung 24 Stunden lang keinem Regen aus. Wenn innerhalb von 24 Stunden mit Regen zu rechnen ist, solltest du die Behandlung daher lieber aufschieben.

Nach dem Anstrich

Wische die Arbeitsgeräte gründlich ab. Reinige sie anschließend in Wasser mit etwas Spülmittel. Verschließe die Öldose nach Gebrauch fest und bewahre sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.