

# Spärr/Isolerfärg

## PRODUKTBESKRIVNING:

Isoler och Täck vit är en helmatt, alkydbaserad färg med hög tvättbarhet. Den är främst avsedd att användas som isoleringsfärg men den fungerar även som grund- och färdigfärg, speciellt på spända tak och/eller limfärgsmålade ytor i tak och på väggar inomhus. Den kan användas på alla underlag av träpanel, betong, gips, puts, spån- och träfiberskivor etc. Den har högsta isoleringseffekt och särskild lämplig på ytor med fukt-, nikotin- eller rökskador samt för avspärning mot kvistgenomslag på furu- och granpanel. Produkten spärrar även mot starka lukter som satt sig i väggarna. Den passar även vid ommålning av gamla lim- eller kalkfärgsmålade ytor där vattenburna material inte kan användas. Färgen har mycket hög täck- och fyllkraft och högsta tvättbarhet. Den bildar en helmatt yta med låg ljusreflektion.

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Ut-/Inomhus
Bindemedel	Alkyd
Volymtorrhalt	53%
Vikttorrhalt	76%
Densitet	1,50 kg/l
Glans	3 (helmatt)
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	4–6 m <sup>2</sup> /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	6 h
Övermålningsbar	48 h
Genomtorr	72 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/g): 350 g/l (2010)

# Spärr/Isolerfärg

## FÖRARBETE

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Färgens, luftens och underlagets temperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget ska vara rent, fast, torrt och dammfritt. Tvätta, skölj och avlägsna gammal lös färg. Blanka alkydmålade ytor mattslipas. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

## MÅLNING

- Färgen är färdig att använda. Appliceras med rulle eller pensel. Efter förtunning med lacknafta (helst aromafri) är den även sprutbar. Vid användning för kvistisolering rekommenderas pensel.
- Eftersom färgen vid rollning har en viss gräng (stöppling) för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar (grängen) kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll. Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende. Samma färg används såväl som grund- och slutfärg. Normalt är ett skikt tillräckligt men i vissa sammanhang kan 2 skikt vara nödvändigt med mellanliggande tork. På kvistrika ytor rekommenderas – för bästa isoleringseffekt – att först stryka produkten i ett tunt skikt, vilket får torka i minst 48 timmar, varefter färgen appliceras ytterligare en gång.

## EFTER MÅLNING

- Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

## UNDERHÅLL

- Hög tvättbarhet med motståndskraft mot normala hushållskemikalier.