



Tuoteseloste – Klassinen Reflekt-punamaali

Tuotekuvaus: Klassinen punamaali, parannettu laatu. Pellavaöljypohjainen ja sisältää homeenestoaainetta. Valmistettu Ruotsissa.

Tuotteen käyttö: Liimamaali uudelle, viimeistelemättömälle puulle tai aiemmin liimamaalilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaamiseen. Ulkokäyttöön.

Toimi näin: Sekoita ennen käyttöä.

Käsittelemättömän puun maalaaminen:

- Ohenna lisäämällä n. 10% vettä. Sekoita varovasti ja perusteellisesti. Maalaa ensimmäinen maalikerros ohueksi.
- Odota vähintään vuorokausi, ennen kuin viimeistelet maalauksen.
- Maalaa mahdollisimman ohuesti, kunnes peittävyys on hyvä.

Aiemmin liimamaalilla maalattujen pintojen maalaaminen:

- Harjaa pinta puhtaaksi liasta ja poista irtomateriaali katuharjalla ja teräsharjalla.
- Poista aina lopuksi pöly pehmeällä harjalla. Käytä hengityssuojainta tai huuhtele pinta tavallisella vesiletkulla. Siten saat pois mahdollisen hienopölyn, joka heikentää tarttumista. Anna kuivua.
- Ohenna maalia lisäämällä n. 10% vettä. Sekoita varovasti ja perusteellisesti.

- Maalaa mahdollisimman ohuesti, kunnes peittävyys on hyvä.

Tekniset tiedot:

Sisältö: 10 litraa

Kiilto: 3, täysmatta

Menekki: Noin 3–4 m²/litra

Pölykuiva: 1 tunti (23 astetta ja ilmankosteus 60 %).

Uudelleenmaalattava: Noin 24 tuntia (23 °C ja ilmankosteus 60 %).

Täysin kuiva: Noin 24 tunnin kuluttua (23 °C ja ilmankosteus 60 %).

Käyttölämpötila: Vähintään 10 °C. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa.

Ohentaminen: Vesi

Työkalujen puhdistaminen: Vesi

Säilytys: Viileässä, pakkaselta suojattuna ja tiiviisti suljettuna. Maali on käytettävä viimeistään 18–24 kuukauden kuluttua valmistuspäivämäärästä.

Ympäristötiedot: Poista työvälineistä mahdollisimman paljon maalia ennen niiden puhdistamista vedellä. Nestemäisiä maalinjäämiä ja puhdistusnestettä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava paikalliselle jäteasemalle.