REFLEKT

Produktbeschreibung

Reflekt Holzschutz ist ein Produkt, das dem Holz nach einiger Zeit eine silbergraue Oberfläche verleiht und Rissbildung auf allen Arten von druckimprägnierten, ungeschützten Holzoberflächen im Außenbereich verhindert.
Reflekt Holzschutz eignet sich zum Beispiel für Holzplanken, Terrassen, Außenmöbel, Stege, Poolabdeckungen usw. Bei richtiger Anwendung entsteht eine widerstandsfähige und wartungsfreie schöne silbergraue Oberfläche, die viele Jahre lang gut schützt. Mit Holzöl beispielsweise werden die jährlichen Wartungsarbeiten auf die normale Reinigung beschränkt. Die schöne silbergraue Oberfläche entwickelt sich allmählich über 1–3 Monate nach der Behandlung. Das endgültige silbergraue Finish bleibt dauerhaft.

TECHNISCHE DATEN:

Einsatzbereich	Holzschutz für druckimprägniertes Holz
Bindemittel	Natrium-/Kaliumsilikat
Dichte	1,10 kg/l
Staubtrocken	1 Std.
Überstreichbar	2–4h
Verbrauch	5-6 m²/Liter

Vorbehandlung:

Sowohl neues als auch altes, bisher unbehandeltes, druckimprägniertes Holz kann behandelt werden. Es sollte jedoch vollständig trocken sein, weshalb neues druckimprägniertes Holz zunächst mindestens 3 Monate lang trocknen muss. Für ein samtiges Endergebnis kannst du die Oberfläche vor den Behandlungen auch etwas mit feinem Schleifpapier polieren.

Gebrauchsanweisung:

Vorbehandlung / Waschen
Glas und andere Oberflächen abdecken, um Verfärbungen zu vermeiden.
Die zu behandelnde Oberfläche vor Auftragen des Holzschutzes gründlich abspülen und trocknen lassen. Vor der Behandlung kann Reflekt Holzreiniger verwendet werden.
Es ist wichtig, vor der Behandlung mit Reflekt Holzschutz das gesamte alte Öl zu entfernen.

Anwendung
Trage die Farbe großzügig mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Stempelkissen in zwei Zügen auf und lasse sie dazwischen mindestens zwei Stunden trocknen. Die Oberfläche nach der zweiten Behandlung mindestens 4 Stunden trocknen lassen, danach ist sie begehbar. Nach der Behandlung hat die Oberfläche ein ungleichmäßig geflecktes Aussehen, das sich allmählich unter dem Einfluss von Wetter und Wind in einem chemischen Prozess zu einer schönen und glatten Oberfläche mit einem hellen silbergrauen Ton entwickelt. Dieser Prozess kann teilweise beschleunigt werden, indem du die Oberfläche mit Wasser abbürstest.
Die schöne silbergraue Oberfläche entsteht allmählich unter dem Einfluss von Regen und Sonnenlicht und entwickelt sich innerhalb von etwa 3 Monaten. Wenn das Produkt in Innenräumen oder in verglasten Bereichen bzw. an anderen Stellen verwendet wird, an die Regen und Sonnenlicht nicht gelangen können, kann sich die Farbe nicht richtig entwickeln.
Eventuelle Rückstände von altem Holzöl müssen vollständig entfernt werden, bevor solche Oberflächen behandelt werden können.

Wartung

Es wird empfohlen, die Terrasse jedes Frühjahr zu waschen, um die im Herbst und Winter gefallenen Laubreste und den Schmutz zu entfernen.
Nach durchgeführter Behandlung wird Reflekt Holzschutz als Reinigungspflege empfohlen. Den Holzschutz dafür mit gleichen Teilen Wasser verdünnen.

Umwelt

Reflekt Holzschutz ätzt Glas. Deshalb müssen alle Oberflächen, die Spritzern oder Ähnlichem ausgesetzt sein könnten, vor Beginn der Arbeiten abgedeckt werden. Schütze während der Arbeit deine Augen und trage Schutzhandschuhe. Obwohl Holzschutz Kisel umweltzertifiziert ist, sollten keine flüssigen Farbreste in den Abfluss gegossen werden. Beim örtlichen Wertstoffhof entsorgen.