



Produktbeskrivelse

Reflekt trebeskyttelse er et produkt som med tiden gir treet en sølvgrå overflate som motvirker sprekkdannelse på alle typer trykkimpregnerte ubeskyttede treoverflater utendørs. Reflekt trebeskyttelse passer til for eksempel treheller, terrasser, utemøbler, brygger, dekke rundt basseng osv. Riktig bruk gir en motstandsdyktig og vedlikeholdsfri vakkert sølvgrå overflate som er godt beskyttet i mange år. Det årlige vedlikeholdsarbeidet man har med for eksempel treolje, reduseres til normal rengjøring. Den vakre sølvgrå overflaten kommer gradvis frem i løpet av 1–3 måneder etter at behandlingen er utført. Den sølvgrå overflaten som kommer frem, er varig.

TEKNISKE DATA:

Bruksområde	Trebeskyttelse for trykkimpregnert tre
Bindemiddel	Natrium-/kaliumsilikat
Densitet	1,10 kg/l
Støvtørr	1t
Overmalbar	2–4t
Materialforbruk	5–6 m ² /liter

Forbehandling:

Både nytt og gammelt tidligere ubehandlet trykkimpregnert tre kan behandles. Men det bør være helt tørt, og derfor kan det hende at nytt trykkbehandlet tre må tørke i minst 3 måneder først. For å få et mykt og jevnt sluttresultat kan man også pusse overflaten lett med fint sandpapir før behandling.

Bruksanvisning:

Forbehandling/vask

Dekk til glass og andre overflater for å unngå misfarging.

Gi overflaten som skal behandles, en grundig vask og la den tørke godt før du starter behandlingen. Før behandling kan Reflekt terrasserens brukes.

Det er viktig at all gammel olje fjernes før behandling med Reflekt trebeskyttelse.

Påføring

Påfør rikelig med en pensel, rulle eller malepute i to strøk med minimum to timers tørketid imellom. La overflaten tørke i minst 4 timer etter andre behandling før den er klar til å trå på. Etter gjennomført behandling har overflaten et ujevnt og skjoldete utseende. Påvirkning fra vind og vær starter deretter en kjemisk prosess som gjør overflaten vakker og jevn med lys sølvgrå nyanse. Du kan bidra til å påskynde denne prosessen ved å børste overflaten med vann.

Den vakre sølvgrå fargen kommer gradvis frem når overflaten påvirkes av regn og sollys og tar omtrent 3 måneder å utvikle. Hvis du bruker produktet innendørs eller på innglassede overflater eller andre steder der regn og sollys ikke kommer til, vil fargen ikke utvikle seg riktig. Alle eventuelle rester av gammel treolje må fjernes fullstendig før slike overflater kan behandles.

Vedlikehold

Terrassen bør vaskes hver vår for å fjerne smuss og løv som har falt i løpet av høsten og vinteren.

For vedlikeholdsvask etter gjennomført behandling anbefales Reflekt trebeskyttelse fortynnet med like deler vann.

Miljø

Reflekt trebeskyttelse etser på glass, og derfor må alle slike overflater som kan være utsatt for sprut eller liknende, dekkes til før arbeidet starter. Beskytt øynene og bruk vernehansker under arbeidet. Selv om Trebeskyttelse Kisel er miljømerket, skal ikke flytende malingsrester helles i avløpet, men leveres på nærmeste miljøstasjon.