



## Produktbeskrivning

Reflekt Träskydd är en produkt som efter tid ger träet en silvergrå yta som motverkar sprickbildning på alla typer av tryckimpregnerade oskyddade trätor, utomhus. Reflekt Träskydd passar t ex för trallvirke, terrasser, utemöbler, bryggor, pooldäck etc. Rätt använd är resultatet en motståndskraftig och underhållsfri vackert silvergrå yta under många år med ett bra skydd. Det årliga underhållsarbetet som man har med t ex träolja reduceras till normal rengöring. Den vackra silvergrå ytan växer successivt fram under 1-3 månader efter genomförd behandling. Den slutliga silvergrå ytan är bestående.

---

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Träskydd för tryckimpregnerat virke
Bindemedel	Natrium/Kalium silikat
Densitet	1.10 kg/L
Dammtorr	1h
Övermålningsbar	2-4h
Materialåtgång	5-6 m <sup>2</sup> /liter

## **Förbehandling:**

Nytt liksom gammalt, tidigare obehandlat, tryckimpregnerat virke kan behandlas. Det bör dock vara helt torrt varför nytt tryckimpregnerat trä kan behöva torka minst 3 månader först. För ett sammetslent slutresultat kan man också före behandlingarna putsa ytan helt lätt med fint sandpapper.

## **Bruksanvisning:**

### **Förbehandling / Tvätt**

Täck över glas och andra ytor för att undvika missfärgningar.

Tvätta ytan som ska behandlas noggrant och låt torka väl innan behandlingen påbörjas.

Innan behandling kan Reflekt trallrent användas.

Det är viktigt att all gammal olja tas bort innan behandling med Reflekt Träskydd.

### **Applicering**

Appliceras flödigt med pensel, roller eller målardyna i två strykningar med minimum två timmars torktid emellan. Låt ytan torka i minst 4 timmar efter andra behandlingen varefter ytan är klar att beträda. Efter genomförd behandling har ytan ett ojämnt flammigt utseende, vilket successivt under påverkan av väder och vind i en kemisk process utvecklas till en vacker och len yta med en ljus silvergrå ton. Denna process kan delvis påskyndas genom att borsta ytan med vatten.

Den vackra silvergrå ytan kommer successivt under påverkan från regn och solljus, och dröjer ca 3 månader att utvecklas. Använder man produkten inomhus eller på inglasade ytor eller andra ställen där regn och solljus inte kommer åt kommer inte kulören att utvecklas på rätt sätt. Alla eventuella rester av gammal träolja måste vara fullständigt avlägsnade innan sådana ytor kan behandlas.

## **Underhåll**

Det är rekommenderat att tvätta altanen varje vår för att bli av med smuts och lövresten som fallit under höst och vinter.

För underhållstvätt efter genomförd behandling rekommenderas Reflekt Träskydd utspädd med lika delar vatten.

## **Miljö**

Reflekt Träskydd etsar glas varför alla sådana ytor som eventuellt kan utsättas för stänk eller liknande måste täckas över innan man börjar arbetet. Skydda även ögon och ha gärna skyddshandskar under arbetet. Även om Träskydd Kisel är miljömärkt bör flytande färgrester inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.