Produkteigenschaften

REFLEKT Floor Paint für Beton und Holzböden in trockenen Räumen.
Empfohlen selbst für Anstriche für Treppen im Innenbereich.

Produktverwendung

Anwendung im Innenbereich für Beton und Holzböden in trockenen Räumen.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Anwendung

Alten Holz- oder Betonbodenanstrich mit REFLEKT Farblöser entfernen.
Daraufhin sorgfältig matt schleifen und mit Wasser abspülen.
Aststellen in Holzböden vor dem Streichen mit Aststellenlack abdecken.
Neue Betonböden müssen vor dem Streichen ausgehärtet sein.
Die Farbe mit 5 - 10 % Wasser verdünnen.
Vor der Anwendung umrühren.
Mindestens zwei Anstriche mit Pinsel oder Kurzhaarroller auf den Boden auftragen.
Denken Sie daran, zu lüften, nachdem Sie gemalt haben.

Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung: Streichen: Augenschutz, Handschuhe. Schleifen: Atemschutz.

Technische Daten

Glanz	40;Halbglanz
Dichte (kg/l)	1.17
Feststoffgewicht %	41
Feststoffvolumen %	32
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	8
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen der Auftragung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	2
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	6
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Waschbeständigkeit gemäß EN-13300/ISO-11998	Class 1
Verdünnung	Wasser
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

Oktober 2021

Ersetzt die TDS-Version

Januar 2020