Sperr-/Isoliergrund

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Isoliergrund und Decklack Weiß ist eine vollmatte Farbe auf Alkydharzbasis mit hoher Nassabriebbeständigkeit. Sie ist in erster Linie als Isolieranstrich gedacht, eignet sich aber auch als Grundierung und Endanstrich, vor allem auf Zwischendecken und/oder auf mit Leimfarbe behandelten Oberflächen an Decken und Wänden in Innenräumen.
Sie kann auf jedem Untergrund von Holzverkleidungen, Beton, Gips, Putz, Span- und Holzfaserplatten usw. verwendet werden. Das Produkt hat die höchste Absperrwirkung und eignet sich besonders für Oberflächen mit Feuchtigkeits-, Nikotin- oder Rauchschäden sowie gegen das Durchschlagen von Aststellen auf Kiefern- und Fichtenholzplatten. Das Produkt dient auch als Sperrgrund gegen schlechte Gerüche, die sich an den Wänden abgesetzt haben. Es eignet sich außerdem für das Überstreichen alter, mit Leim- oder Kalkfarbe gestrichener Oberflächen, auf denen keine Materialien auf Wasserbasis verwendet werden können.
Die Farbe hat eine sehr hohe Deck- und Füllkraft sowie die höchste Nassabriebbeständigkeit. Sie bildet eine durchgehend matte Oberfläche mit geringer Lichtreflexion.

TECHNISCHE DATEN:

Einsatzbereich	Außen-/Innenbereich
Bindemittel	Alkydharz
Trockengehalt Volumen	53%
Trockengehalt Gewicht	76%
Dichte	1,50 kg/l
Glanz	3 (vollmatt)
Nassabriebklasse	Klasse 1 (EN 13300)
Reinigung/Verdünnung	Testbenzin/Aliphaten
Verbrauch	4–6 m²/l
Luft-/Außentemperatur beim Anstrich	Minimum +5°C
Malerwerkzeuge	Pinsel, Roller und (nach dem Verdünnen) Farbsprühgerät
Staubtrocken	6 Std.
Überstreichbar	48 Std.
Trockendauer	72 Std.

Sperr-/Isoliergrund

Lagerfähigkeit	2 Jahre ungeöffnete Verpackung Frostfrei aufbewahren
Farbe	Weiß
Entzündbarkeit	3
VOC-Wert	(Cat. A/g): 350 g/l (2010)

Sperr-/Isoliergrund

VORBEREITUNG

Lies zunächst sehr sorgfältig die Gebrauchsanweisung auf dem Behälter durch. Achte darauf, von Beginn an gründlich zu sein. Gutes Werkzeug und sorgfältige Vorarbeiten sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Streichergebnis. Rühre die Farbe vor dem Streichen gut von unten auf. Die Temperatur der Farbe, der Luft und des Untergrunds ist ebenfalls wichtig für das Endergebnis. Streiche nicht, wenn es kälter als
+5 °C ist.
Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und staubfrei sein. Bestehende lose Farbe abwaschen, abspülen und dann entfernen. Glänzende Oberflächen, die zuvor mit Acrylfarbe gestrichen wurden, müssen vor dem Streichen matt geschliffen werden. Denke daran, Böden und Möbel richtig zu schützen, bevor du mit dem Streichen beginnst.

STREICHEN

- Die Farbe ist gebrauchsfertig. Mit Walze/Rolle oder Pinsel auftragen. Nach dem Verdünnen mit Testbenzin (vorzugsweise aromatenfrei) ist die Farbe auch sprühbar. Zur Verwendung als Astsperre wird ein Pinsel empfohlen.

- Da die Farbe beim Walzen eine gewisse Körnung (Pünktchen) aufweist, um eine gleichmäßige und deckende Oberfläche zu erhalten, sollte die Farbe nach der gleichmäßigen Verteilung auf der Oberfläche nachgeglättet werden. Das bedeutet, dass beim Streichen von beispielsweise Decken die Rolle nach dem Auftragen auf die Oberfläche in die gleiche Richtung, mit dem gleichen Druck und der gleichen Geschwindigkeit in die nasse Farbe gezogen wird. Die Struktur der Farbe wird dann in die gleiche Richtung verlaufen. Dadurch wird verhindert, dass das Licht unterschiedlich auf die Oberfläche scheint und ein fleckiges Aussehen erzeugt. Die gleiche Farbe wird als Grund- und Deckfarbe verwendet. In der Regel ist eine Schicht ausreichend, in einigen Fällen können aber auch 2 Schichten mit Zwischentrocknung notwendig sein. Auf astreichen Oberflächen empfiehlt es sich – um die optimale Sperrwirkung zu erzielen –, das Produkt zunächst in einer dünnen Schicht aufzutragen, die mindestens 48 Stunden trocknen muss. Anschließend wird die Farbe erneut aufgetragen.

NACH DEM ANSTRICH

- Wische die Werkzeuge gründlich ab, bevor du sie mit Testbenzin reinigst. Verschließe den Behälter nach Gebrauch fest und bewahre ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Keine flüssigen Farbreste in den Abfluss gießen. Beim örtlichen Wertstoffhof entsorgen. Schütze die Umwelt. So wie wir.

Sperr-/Isoliergrund

WARTUNG

- Hohe Nassabriebbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen normale Haushaltschemikalien.