Produkteigenschaften

REFLEKT Wood Filler zum Auffüllen von Löchern und Ausgleichen von Unebenheiten vor dem Streichen. Das Produkt gewährleistet eine gute Haftung und lässt sich leicht abschleifen. Für alle Holzarten. Für alle trockenen Räume geeignet.

Produktverwendung

Für das Ein- und Flächenspachteln von grundiertem Holz, Spanplatten usw. und rostfreiem Metall im Innen- und Außenbereich.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Anwendung

Zuvor gestrichene Oberflächen mit Reflekt Untergrundreiniger für Innenräume reinigen.
Alle Hohlräume vor dem Überstreichen verspachteln.
Mit einem für den jeweiligen Zweck geeigneten Spachtel auftragen.
Mit Schleifpapier abschleifen.

Umweltinformationen

Entfernen Sie vor einer Reinigung mit Wasser so viel Füllstoff wie möglich. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung: Streichen: Augenschutz, Handschuhe. Schleifen: Atemschutz.

Technische Daten

Farbe (Putz)	Weiß
Dichte (kg/l)	1.7
Feststoffvolumen %	58
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen der Ausbesserung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	24
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Schichtdicke (max. mm)	2
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

Oktober 2021

Ersetzt die TDS-Version

Januar 2020