

Produkteigenschaften

REFLEKT Wandspachtelmasse für das Ausfüllen von Löchern oder Unebenheiten vor dem Anstrich. Geeignet für alle trockenen Räume. Leicht abzuschleifen, leichtgewichtig.



Produktverwendung

Für das Verspachteln oder Flächenspachteln von Decken und Wänden im Innenbereich, z. B. Beton, Leichtbeton, Gips, Putz und bereits gestrichene Oberflächen.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Anwendung

Mit einem Flächenspachtel auf große Oberflächen auftragen oder kleinere Schäden mit einem Japanspachtel verspachteln. So gleichmäßig wie möglich auftragen, damit weniger abgeschliffen werden muss. Mit herkömmlichem Schleifpapier gleichmäßig abschleifen; Atemschutz gegen Staub tragen. Vor dem endgültigen Anstrich oder Tapezieren die Spachteloberfläche grundieren bzw. Kleber darauf auftragen. Denken Sie daran, zu lüften, nachdem Sie gemalt haben.

Umweltinformationen

Entfernen Sie vor einer Reinigung mit Wasser so viel Füllstoff wie möglich. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung: Streichen: Augenschutz, Handschuhe. Schleifen: Atemschutz.

Technische Daten

Produkttyp	Filler
Farbe (Putz)	Hellgrau
Dichte (kg/l)	1.09
Feststoffgewicht %	58
Feststoffvolumen %	52
Ergiebigkeit (m ² /litr.)	1
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen Min. Auftr.:	
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	2
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	24
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Haftung auf Beton (MPa)	0,54
Schichtdicke (max. mm)	3
Korngröße (max. mm)	0,2
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

Oktober 2021

Ersetzt die TDS-Version

Januar 2020