

Wandfarbe Nyans Full Matt Edition

Produkteigenschaften

hochwertige, vollmatte Farbe zum Streichen von Wänden und Decken. Einfach aufzutragen und spritzt wenig. Ausgezeichnet für beanspruchte Flächen wie Flur und Küche geeignet. Der vollmatte Effekt verleiht jedem langweiligen Raum im Haus ein elegantes Finish.



Zeichnung



Name: Mountain Mist



Name: Soft Shadow



Name: Pencil Grey



Name: 2,7 L



Name: Deep Sea



Produktverwendung

Geeignet für Wände aus Gips, Putz, Beton, Glasgewebe, Glasvlies und Tapete. Für Wände, wo strapazierfähige Oberflächen mit sehr guter Abwaschbarkeit gewünscht werden. Hervorragend geeignet für Räume mit hoher Belastung wie Flur und Küche.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Auftragen

Alte Anstriche mit REFLEKT Basic Cleaner entfernen.

Falls die Wand gespachtelt werden muss, Wandt REFLEKT Wall Filler Light verwenden.

Das Beste, gleichmäßige Ergebnis erreichen Sie, wenn Sie saugende und gespachtelte Untergründe vor dem Streichen mit der REFLEKT Primer Wall & Ceiling behandeln.

Besteht die Gefahr, dass Nikotin oder Feuchtigkeit durchschlägt, muss die Oberfläche mit der REFLEKT 2-in-1 Isolating Primer & Topcoat vorbehandelt werden.

Zuerst alle Kanten und Ecken mit einem Pinsel streichen; anschließend auf der gesamten Wandfläche die Farbe mit dem Farbroller auftragen.

Dabei systematisch vorgehen, immer nur ca. 1 m auf einmal streichen und „nass in nass“ streichen, d. h. die schon gestrichene angrenzende Fläche, darf noch nicht getrocknet sein.

1–2 Mal auftragen. Einige Farben erfordern eine Sonderbehandlung.

Zwischen den Anstrichen die Farbe trocknen lassen.

Denken Sie daran, zu lüften, nachdem Sie gemalt haben.

[wetgoodTDSUsefullInfo]

Entfernen Sie das Abdeckband, bevor die Farbe vollständig getrocknet ist.
Wenn Sie die Anstricharbeiten unterbrechen, kann das Werkzeug in vorteilhafter Weise in einem luftdichten Beutel aufbewahrt werden, um zu vermeiden Austrocknen.

Bitte beachten!

Besonders dunkle, kräftige Farbtöne sind empfindlicher für Abnutzung und Berührung als helle.
Durch Pigmentüberschuss kann es zum Auskreiden kräftiger Farbtöne kommen.
Seien Sie vorsichtig und warten Sie mit einem Auftrag bis zur vollständigen Aushärtung.

Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Technische Daten

Produkttype	Acrylfarbe
Glanz	Matt;2
Dichte (kg/l)	1.50
Feststoffgewicht %	60
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	8
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	2
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Verdünnung	Wasser
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

Mai 2023

Ersetzt die TDS-Version

Februar 2023