Premium Fassadenfarbe

Produkteigenschaften

REFLEKT Premium Facade Paint ist eine moderne diffusionsoffen Hybridfarbe auf Basis einer Acrylat/Alkyd-Emulsion, die dank ihrer Eigenschaften Farbton und Glanz über lange Zeit bewahrt. Die Farbe resultiert in einer sehr elastischen, robusten und witterungsbeständigen Oberfläche, die optimalen Schutz bietet und die Haltbarkeit des Holzes verlängert. Hemmt die Schimmelbildung auf der Oberfläche der Deckschicht.

Zeichnung

Name: 9,1 L	✓
Name: 2,7 L	✓

Produktverwendung

Geeignet für Holzfassaden, Dachblenden, Dachgesimse, Zäune usw.
Kann auf Oberflächen aufgetragen werden, die zuvor mit Lasur, Ölfarbe oder Acrylatfarbe gestrichen wurden; nicht geeignet für Schlamm- oder Leinölfarbe.
Das Holz wird nach der dreistufigen Methode behandelt:
REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Anwendung

Lockere/abgeplatzte Farbe abkratzen und Schmutz mit Farbreiniger abwaschen.
Vor dem Anstrich sicherstellen, dass das Holz trocken ist.
Zum Langzeitschutz mindestens zweimal mit REFLEKT Premium Facade Paint deckend streichen.
Farbe mit dem Pinsel auftragen.
Für schwer zugängliche Flächen kann eine Verlängerungsstange verwendet werden.
Boden und andere Teile des Hauses mit Abdeckplanen schützen.
Wenn Sie die Anstricharbeiten unterbrechen, kann das Werkzeug in vorteilhafter Weise in einem luftdichten Beutel aufbewahrt werden, um zu vermeiden Austrocknen.

Usefull Information

Schützen Sie frisch lackierte Oberflächen vor ungünstigen Wetterbedingungen.
Treffen Sie in der ersten Zeit nach dem Farbauftrag geeignete Maßnahmen gegen den Einfluss von Feuchtigkeit und Regen.
Die Oberfläche erreicht maximale Robustheit, wenn sie vollständig ausgehärtet ist.

Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Technische Daten

Glanz	30;Halbmatt
Feststoffgewicht %	56
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	2
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	6
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Verdünnung	Wasser, normalerweise nicht verdünnt
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

August 2022

Ersetzt die TDS-Version

Mai 2022