

Tuotteen ominaisuudet

REFLEKT Floor Paint Betoni- ja puulattioille kuivissa tiloissa. Suositellaan myös portaiden maalaukseen sisätiloissa.

Tuotteen käyttö

Käytetään sisätiloissa betoni- ja puulattioille kuivissa tiloissa.



Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Aiemmin maalatut puu- ja betonilattiat puhdistetaan REFLEKT maalinpesuaineella.

Hio sitten perusteellisesti ja huuhtelee huolellisesti vedellä.

Puulattian oksat käsitellään oksalakalla ennen maalausta.

Uusien betonilattioiden on oltava täysin kovettuneita ennen maalausta.

Ohenna maalia vedellä 5-10 %.

Sekoitettava ennen käyttöä.

Maalaa lattia vähintään kahdella vedolla siveltimellä tai lyhytkarvaisella telalla.

Huolehdi maalauksen jälkeen ilmanvaihdosta.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Suojavarusteet: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Tekniset tiedot

Kiilto	40;Semi Gloss
Tiheys (kg/l)	1.17
Kiintoaineen paino-%	41
Kiintoaineen tilavuus-%	32
Levitysnopeus (m ² /ltr.)	8
Vähimm. työskentely lämpöt. levitettäessä ja kuivuessa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	2
Käsittelykertojen välinen aika	6
Täysin kovettunut	28
Pestävyys per. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Laimennus	Vesi
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

Nykyinen TDS-versio

lokakuu 2021

Korvaa TDS-version

tammikuu 2020