

# Suojaava/eristävä maali

## TUOTEKUVAUS:

Isoler och Täck vit on täysmatta alkydipohjainen maali, joka kestää hyvin pesua. Se on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi eristysmaalina, mutta se toimii myös pohja- ja pintamaalina erityisesti pinkopahvikatoissa ja/tai liimavärimalatuilla pinnoilla sisäkatoissa ja -seinissä.

Sillä voi maalata muun muassa mitä tahansa puupaneeli-, betoni-, kipsilevy-, rappaus-, paanu- ja puukuitulevyä. Se eristää erittäin hyvin ja soveltuu erityisen hyvin pinnoille, joilla on kosteus-, nikotiini- tai savuvaurioita, sekä ehkäisemään oksien läpilyöntiä mänty- ja kuusipaneeleissa. Tuote peittää myös voimakkaita seiniin pinttyneitä hajuja. Se soveltuu hyvin myös vanhoille liima- tai kalkkivärimalatuille pinnoille, joiden maalaamiseen ei voi käyttää vesiohenteisia materiaaleja.

Maali on erittäin peittävä ja täyteläinen, ja maalipinta kestää hyvin pesua. Maali muodostaa täysin matan pinnan, joka heijastaa valoa vain vähän.

## TEKNISET TIEDOT:

Käyttöalue	Ulko-/sisäkäyttöön
Sideaine	Alkydi
Kuiva-ainepitoisuus tilavuudesta	53 %
Kuiva-ainepitoisuus painosta	76 %
Tiheys	1,50 kg/l
Kiilto	3 (täysmatta)
Pestävyys	Luokka 1 (EN 13300)
Puhdistus/laimennus	Alifaatteja sisältävä lakkabensiini
Materiaalin menekki	4–6 m <sup>2</sup> /l
Ilman/pinnan lämpötila maalattaessa	Vähintään +5 °C
Maalaustryökalut	Sivellin, tela ja (ohentamisen jälkeen) maaliruisku
Pölykuiva	6 h
Uudelleenmaalattava	48 h
Täysin kuiva	72 h
Säilyvyysaika suojassa pakkaselta	2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa. Säilytetään
Väri	Valkoinen

# Suojaava/eristävä maali

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2020-03-19

Sivu 2/2

Syttyvyys	3
VOC-pitoisuus	(Kat. A/g): 350 g/l (2010)

# Suojaava/eristävä maali

## ESIVALMISTELU

Aloita aina lukemalla purkin kyljessä olevat käyttöohjeet, ja ole huolellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset pohjatyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjaa myöten ennen kuin aloitat maalaamisen. Maalin, ilman ja alustan lämpötilalla on myös suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos lämpötila on alle +5 °C.

Maalattavan pinnan pitää olla puhdas, kiinteä, kuiva ja pölytön. Pese ja huuhtelee pinta ja poista siitä vanha irtonainen maali. Kiiltävät alkydimaalatut pinnat hiotaan himmeiksi. Muista suojata lattiat ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista.

## MAALAUUS

- Maali on käyttövalmista. Levitetään telalla tai siveltimellä. Kun maali on ohennettu lakkabensiinillä (mieluiten aromittomalla), sillä voi myös ruiskumaalata. Oksankohtien eristämiseen suositellaan sivellintä.
- Koska maalipintaan jää telalla maalattaessa tietynlainen pintakuvio, maalipinta pitää tasoittaa levittämisen jälkeen, jotta pinnasta tulee sileä ja peittävä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kattoja tai muita pintoja maalattaessa sitä, että telaa vedetään maalin levittämisen jälkeen kostealla pinnalla samaan suuntaan tasaisella voimakkuudella ja nopeudella. Kaikki pinnan kohoumat asettuvat siten tasaisesti samansuuntaisiksi. Näin vältetään valon epätasainen heijastuminen pinnalta, joten pinta ei näytä laikukkaalta. Samaa maalia käytetään sekä pohja- että pintamaalina. Yleensä riittää yksi kerros, mutta joissakin tapauksissa toinen kerros voi olla tarpeen pinnan kuivuttua. Jos pinnalla on paljon oksankohtia, parhaan eristysvaikutuksen saavuttamiseksi suositellaan, että tuotetta levitetään ensin ohut kerros, jonka annetaan kuivua vähintään 48 tuntia, minkä jälkeen levitetään vielä yksi maalikerros.

## MAALAUKSEN JÄLKEEN

- Pyyhi työkalut huolellisesti ennen puhdistamista lakkabensiinillä. Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä lasten ulottumattomissa. Nestemäisiä maalinjäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava paikalliselle jäteasemalle. Suojele ympäristöä, niin mekin teemme.

# Suojaava/eristävä maali

## PINNAN HOITO

- Kestää erittäin hyvin pesua ja tavallisia kotitalouskemikaaleja.