

# Rustan Tradition-öljymaali

## Tuotekuvaus:

Öljymaali aidoille, oville, ulkokalusteille, julkisivuille jne. Klassinen naftapitoinen yhdistelmä alkydia ja keitettyä pellavaöljyä, antaa hyvän suojan ja tunkeutuu hyvin. Maalataan uudelle tai aiemmin öljymaalilla tai öljylasuurilla maalatulle puulle.

## TEKNISET TIEDOT:

Käyttöalue	Ulkokäyttöön
Sideaine	Alkydi
Kuiva-ainepitoisuus tilavuudesta	34 %
Kuiva-ainepitoisuus painosta	47 %
Tiheys	1,095 kg/l
Kiilto	Puolikiiltävä
Pestävyys	Luokka 1 (EN 13300)
Puhdistus/laimennus	Alifaatteja sisältävä mineraalitärpätti
Materiaalin menekki	5–8 m <sup>2</sup> /l sahapuutavaraa, 10–15 m <sup>2</sup> /l höylättyä puutavaraa
Ilman-/pintalämpötila maalatessa	Vähintään +5 °C
Maalaustyökalut	Sivellin
Pölykuiva	8 t
Uudelleenmaalattava	24 t
Täysin kuiva	48–72 t
Väri	Valkoinen
Syttyvyys	3
VOC-luokka	(Luokka A/e): 400 g/l

# Rustan Tradition-öljymaali

## Käyttöohje:

### Esivalmistelu

Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Poista aikaisemmin maalatuista pinnoista irtonainen maali. Pese aikaisemmin maalatut pinnat julkisivu- ja homepesuaineella ja huuhtelee hyvin. Jos pinnalla on hometta, se on käsiteltävä desinfiointiaineilla. Käsittelemätön puutavara pohjamaalataan Tradition-öljymaalilla laimennettuna 10–15 prosentilla mineraalitäpättiä.

### Käyttö

Levitä maali tiheällä siveltimellä ja työstä maali hyvin pintaan. Maalaa mieluiten useita ohuita kerroksia muutaman päivän välein kuin yksi paksu kerros. Sopiva maalaussää on tärkeä hyvän lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos sää on pitkään kylmä tai kostea, ja vältä maalaamista pinnan ollessa lämmin tai jos aurinko paistaa siihen. Kosteus ja kaste maalauksen jälkeen voivat tehdä pinnasta himmeän tai laikukkaan.