

## Tuotteen ominaisuudet

REFLEKT Latex Sealant reikien ja epätasaisuuksien täyttämiseen ja saumaukseen ennen maalaamista. Kiinnittyy kaikkiin rakennusmateriaaleihin



## Tuotteen käyttö

Voidaan käyttää sisällä ja ulkona kaikentyyppisten rakennusmateriaalien saumaukseen lukuun ottamatta pintoja, joihin kohdistuu veden aiheuttamaa painetta.

## Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, eikä siinä saa olla pölyä tai öljyä.

## Käyttö

Pohjusta alusta sopivalla pohjamaalilla.  
Leikkaa patruunan kärki pois ja kierrä pursotuskärki paikoilleen.  
Aseta patruuna saumauspistooliin.  
Leikkaa pursotuskärki halutun sauman leveyden mukaisesti.  
Pursoa saumausmassa ulos mahdollisimman tasaisesti.  
Silota lopuksi sormella, jossa on hieman astianpesuainetta.

## Ympäristötiedot

Puhdista työkalusta mahdollisimman suuri osa materiaalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

**Säilytys:** Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

**Suojavarusteet:** Maalattaessa: Silmäsuojaimet, käsineet. Hionta: Hengityssuojain.

## Tekniset tiedot

Väri (kipsilaasti)	Valkoinen
Tiheys (kg/l)	1.65
Vähimm. työskentely lämpöt. levitettävässä ja kuivuessa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	1
Käsittelykertojen välinen aika	6
Täysin kovettunut	28
[wetgoodTDSVolumeShrinkage]	12
Laimennus	Ei saa laimentaa
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

**Nykyinen TDS-versio**

lokakuu 2021

**Korvaa TDS-version**

tammikuu 2020