

Lakkamaali 50

Tuotteen ominaisuudet

REFLEKT Lakkamaali PRO 50 on täyttävä, valumaton ja vesiohenteinen akrylaattimaali. Levittyy helposti sileäksi ja kovaksi maalipinnaksi, joka ei kellastu.

Merkinnät



Tuotteen käyttö

Käytetään sisätiloissa pohjamaalattun puun ja metallin maalaukseen. Esim. ovet, ovenkarmit, puutyöt, huonekalut ja keittiönkaappien ovet.

Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Pohjamaalaa uusi tai puhdistettu puu Reflekt-lakkapohjamaali V:llä.

Kiiltävät ja sileät pinnat karhennetaan.

Pese Reflekt Målarvätt Inne -maalarinpesulla.

Halkeamat ja reiät paikataan.

Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Levitetään mieluusti lyhytnukkaisella telalla suurille pinnoille ja tasoitetaan heti pehmeällä keinokuitusiveltimellä.

Huolehdi maalauksen jälkeen ilmanvaihdosta.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Tekniset tiedot

Kiilto	50;Semi Gloss
Tiheys (kg/l)	1.25
Kiintoaineen paino-%	52
Kiintoaineen tilavuus-%	40
Levitysnopeus (m ² /ltr.)	10
Vähimm. työskentely lämpöt. levitettäessä ja kuivuesssa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	2
Käsittelykertojen välinen aika	6
Täysin kovettunut	28
Pestävyys per. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Laimennus	Vesi
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

Nykyinen TDS-versio

syyskuu 2023

Korvaa TDS-version

elokuu 2022