

Pohjustusöljy

Tuotteen ominaisuudet

REFLEKT Priming Oil ulkotiloihin herkille maalittomille puupinnoille ennen maalaamista REFLEKT Wood Primer. Estää kosteuden imeytymisen puuhun ja toimii optimaalisena pohjana seuraavalle värikerrokselle. Estä homeen ja sienikasvun muodostuminen ylimmän maalikerroksen pinnalle.



Tuotteen käyttö

Ulkotiloihin herkille maalittomille puupinnoille ennen maalaamista REFLEKT Wood Primer.

Puutavaraa, jossa ei ole maalia, käsitellään kolmen vaiheen mukaisesti: REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

Alusta

Pohjan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Raaputa pois irtomaali ja pese pois lika maalauspesuaineella.

Varmista, että puu on kuivaa ennen maalaamisen aloittamista.

Kyllästä herkkä ja kosteutta imevä puutavara REFLEKT Priming Oil.

Levitä seuraavaan kerrokseen REFLEKT Wood Primer ja REFLEKT Premium Facade Paint/Window Paint Allround tä vähintään kaksi kerrosta taataksesi pitkäkestoisen suojan.

Maalaa maalisudilla.

Muista peittää perusta ja muuta talon osat peite muovilla.

Jos keskeytät maalaus työ, työkalu voidaan edullisesti varastoida ilmatiiviissä pussiin välttää kuivu.

Usefull Information

Suojaa vastamaalattua pintaa huonoilta sääolosuhteilta.

Suorita tarvittavat toimenpiteet kosteuden ja sateen vaikutuksilta vastamaalatuille pinnoille.

Pinta saavuttaa maksimaalisen lujuuden, kun se on täysin kovettunut.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Tekniset tiedot

Produkttyype	Pohjustusöljy
Kiilto	Matte
Tiheys (kg/l)	1.01
Kiintoaiineen paino-%	22
Levitysnopeus (m ² /ltr.)	7
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Vähimm. työskentely lämpöt. levitettäessä ja kuivuessa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	1
Käsittelykertojen välinen aika	6
Täysin kovettunut	28
Laimennus	Ei normaalisti saa laimentaa
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

Nykyinen TDS-versio

elokuu 2022

Korvaa TDS-version

joulukuu 2021