

Seinämaali Nyans Full Matt Edition

Tuotteen ominaisuudet

Korkealaatuinen täysmatta maali seinien ja kattojen maalaamiseen. Helppo levittää, minimaaliset roiskeet. Erinomainen herkille alueille, kuten eteiseen ja keittiöön. Täysmatta vaikutelma antaa tyylikkään pinnan kaikkiin kodin kuiviin tiloihin.



Merkinnät



Name: Mountain Mist	✓
Name: Soft Shadow	✓
Name: Pencil Grey	✓
Name: 2,7 L	✓
Name: Deep Sea	✓

Tuotteen käyttö

Käytetään laasti-, kipsi-, betoni-, lasikuitutapetti-, tasoitustapetti- ja tapettiseiniin. Käytetään, kun pinnalta halutaan kulutuksen ja pesun kestävyyttä. Sopii erinomaisesti käytettäväksi käytävillä ja keittiössä.

Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan REFLEKT Basic Cleaner. Jos seinä täytyy tasoittaa, käytä REFLEKT Wall Filler Light. Saat tasaisimman ja parhaimman lopputuloksen pohjamaalaamalla REFLEKT Primer Wall & Ceiling imukykyisille ja tasoitetuille alustoille. Jos on esimerkiksi nikotiinista tai kosteudesta johtuva läpituunkeutumisen vaara, pinta täytyy käsitellä REFLEKT 2-in-1 Isolating Primer & Topcoat. Aloita maalaaminen maalaamalla kaikki reunat ja nurkat siveltimellä ja maalaa sen jälkeen koko seinä telalla. Työskentele järjestelmällisesti noin metrin suuruisella rajoitetulla alueella kerrallaan ja maalaa limittäin märkää märälle. Maalaa 1-2 kertaa. Jotkut vivahteet vaativat lisäkäsittelyä. Anna maalin kuivua käsittelyjen välillä. Huolehdi maalauksen jälkeen ilmanvaihdesta.

Hyödyllistä tietoa

Poista maalarinteippiä ennen kuin maali kuivuu täysin.
Jos keskeytät maalaus työ, työkalu voidaan edullisesti varastoida ilmatiiviissä pussiin välttää kuivu.

Huomautus!

Vahvat ja varsinkin tummat sävyt ovat herkempiä kuin vaaleat, kun niitä käytetään ja kosketetaan.
Voimakkaiden värien aiheuttama liitutumista voi esiintyä ylimääräisen pigmentin vuoksi.
Lataa pinta varovasti, kunnes maali on täysin kovettunut.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Tekniset tiedot

Produkttype	Akryylimaali
Kiilto	Matte;2
Tiheys (kg/l)	1.50
Kiintoaineen paino-%	60
Levitysnopeus (m²/ltr.)	8
Vähimm. työskentely lämpöt. levitetteässä ja kuivuessa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	1
Käsittelykertojen välinen aika	2
Täysin kovettunut	28
Laimennus	Vesi
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

Nykyinen TDS-versio

toukokuu 2023

Korvaa TDS-version

helmikuu 2023