

Premium Julkisivumaali Ulkotiloihin

Tuotteen ominaisuudet

REFLEKT Premium Facade Paint on moderni diffuusio auki akrylaatti-/alkydiemulsion hybridimaali, jonka parhaat ominaisuudet varmistavat sävyn ja kiillon säilyvyyden pitkään. Maali antaa erittäin joustavan, tukevan ja säätä kestävän pinnan, joka takaa optimaalisen suojan ja pidentää puun kestoä. Estä homeen ja sienikasvun muodostuminen ylimmän maalikerroksen pinnalle.



Merkinnät



Name: 9,1 L



Name: 2,7 L



Tuotteen käyttö

Se sopii erinomaisesti puujulkisivuille, päätyräystäslaudoille, suojakatoksiin, aitoihin yms.

Maali soveltuu pinnoille, jotka on aiemmin laseerattu, käsitelty öljy- tai akryylipohjaisella maalilla, mutta ei emulsiomaalien tai pellavaöljyväreiden päälle.

Puutavaraa, jossa ei ole maalia, käsitellään kolmen vaiheen mukaisesti: REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

Alusta

Pohjan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Raaputa pois irtomaali ja pese pois lika ja maalauspesuaineella.

Varmista, että puu on kuivaa ennen maalausta.

Pinta maalaa REFLEKT Premium Facade Paint vähintään kaksi kertaa taataksesi pitkäkestoisen suojan.

Maalaa maalisudilla.

Voit käyttää jatko vartta yltääksesi hankalasti tavoitettaviin paikkoihin.

Älä unohda peittää perustaa ja muita talon osia peitemuovilla.

Jos keskeytät maalaus työ, työkalu voidaan edullisesti varastoida ilmatiiviissä pussiin välttää kuivu.

Usefull Information

Suojaa vastamaalattua pintaa huonoilta sääolosuhteilta.

Suorita tarvittavat toimenpiteet kosteuden ja sateen vaikutuksilta vastamaalatuille pinnoille.

Pinta saavuttaa maksimaalisen lujuuden, kun se on täysin kovettunut.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Tekniset tiedot

Kiilto	30;Semi Matte
Kiintoaiineen paino-%	56
Levitysnopeus (m²/ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Vähimm. työskentely lämpöt. levitetteässä ja kuivuessa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	2
Käsittelykertojen välinen aika	6
Täysin kovettunut	28
Laimennus	Vettä ei normaalisti saa laimentaa
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

Nykyinen TDS-versio

elokuu 2022

Korvaa TDS-version

toukokuu 2022