

# Tregrunning V

## Produktbeskrivelse

REFLEKT Tregrunning V er en vannbasert akrylatbasert grunning. Grunningen har spesielt gode heftegenskaper på glatte og harde underlag. Flyter godt ut i riper og mindre ujevnheter og gir forbedrer vedheft til tremalingen.

## Merking



Name: 0,68 L



## Anvendelse

Brukes innendørs på både nytt tre og tidligere malte underlag for å oppnå god heft. Brukes f.eks. på dører, dørkarmer, paneler eller møbler. Kan brukes som grunning til både vannbasert og alkydbasert maling.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

## Påføring

Blanke underlag matt slipes.  
Rengjør underlaget med malervask.  
Røres nøye før bruk.  
Påføres med pensel eller korthåret rulle.  
Etter 1–2 timer kan sprekker og hull sparkles.  
Etter pussing tørkes overflaten av med en fuktig klut.  
Sparklede overflater flekkgrunnes før ferdigmaling.  
Avslutt behandlingen med REFLEKT Gloss Paint PRO.  
Husk å lufte ut når du har malt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Produkt type	Grunning;[9]
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.38
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	9
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

september 2021