

Lakkmaling Pro 80

Produktbeskrivelse

REFLEKT Lakkmaling PRO blank er en tykk, dryppfri og vannbasert akrylatmaling. Lett å male med, flyter ut til en jevn, hard overflate som ikke gulner.

Merking



Name: White



Anvendelse

Brukes innendørs til maling av grunnet tre og metall.
F. eks. på dører, dørkarmen, snekkerarbeider og kjøkkenskap.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Grunn nytt eller rent tre med Reflekt lakkgrunning V.
Vær ekstra nøye med underarbeidet – blank maling krever jevnere underlag.
Blanke og glatte overflater pusses matte.
Vask med malervask.
Sprekker og hull sparkles.
Ubehandlet jern og metall skal grunnes med Reflekt lakkmaling (ikke V).
Røres nøye før bruk.
Påføres helst med korthåret rulle på større overflater, og etter jevnes med en gang med en myk syntetisk pensel.
Husk å lufte ut når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Glans	80;Blank
Densitet (kg/l)	1.24
Tørstoff vekt (%)	49
Tørstoff vol (%)	39
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

september 2021

Erstatter TDS Versjon

januar 2020