

# Gulvmaling V

## Produktbeskrivelse

REFLEKT Floor Paint For gulv av betong og tre i tørre rom. Anbefales også for maling av trapper innendørs.

## Anvendelse

Brukes innendørs for gulv av betong og tre i tørre rom.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Tidligere malte tregulv/betonggulv vaskes med REFLEKT Målartvätt.

Deretter mattsliper du grundig, og skyller med vann.

Kvister i tregulv behandles med kvistlakk før maling.

Nye betonggulv må "brenne" ut før maling.

Spe fargen med 5-10 % vann.

Røres før anvendelse.

Mal gulvet minst to strøk med pensel eller korthåret rulle.

Husk å lufte ut når du har malt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.



## Tekniske data

Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.17
Tørstoff vekt (%)	41
Tørstoff vol (%)	32
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

oktober 2021

### Erstatter TDS Versjon

januar 2020