

# Sperre/isolermaling

## PRODUKTBESKRIVELSE:

Isoler og Dekk hvit er en helmatt alkydbasert maling med høy vaskbarhet. Den er først og fremst ment som isolermaling, men den kan også brukes som grunning og vanlig maling, spesielt på nedfelte tak og/eller overflater i tak og på vegger innendørs som har blitt malt med limmaling.

Den kan brukes på alle underlag av trepanel, betong, gips, murpuss, spon- og trefiberplater og liknende. Den har den beste isolerende effekten og er spesielt egnet på overflater med fukt-, nikotin- eller røykskader samt for avsperring mot kvistgjennomslag på furu- og granpanel. Produktet sperrer også mot sterk lukt som har satt seg i veggene. Det kan også brukes ved maling av gamle lim- eller kalkmalingsmalte overflater der det ikke kan brukes vanntynnbare materialer.

Malingen har svært god dekk- og fyllkraft og den beste vaskbarheten. Den skaper en helmatt overflate med lav lysrefleksjon.

## TEKNISKE DATA:

Bruksområde	Utendørs/innendørs
Bindemiddel	Alkyd
Tørrstoffinnhold	53%
Tørrstoffvekt	76%
Densitet	1,50 kg/l
Glans	3 (helmatt)
Vaskbarhet	Klasse 1 (EN 13300)
Rengjøring/fortynning	White spirit / alifatnafta
Materialforbruk	4–6 m <sup>2</sup> /L
Luft-/overflatetemperatur ved maling	Minimum +5 °C
Maleverktøy	Pensel, rull og (etter tynning) malingsprøyte
Støvtørr	6 t
Overmalbar	48 t
Gjennomtørr	72 t
Lagringstid	2 år i ubrudd emballasje. Oppbevares frostfritt
Farge	Hvit
Brannfare	3

# Sperre/isolermaling

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

19.03.2020

Side 2/2

VOC-kategori

(Cat. A/g): 350 g/l (2010)

# Sperre/isolermaling

## FORARBEID

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på boksen, og husk å være nøye fra start. Gode verktøy og nøye forarbeid er forutsetningene for et vellykket maleresultat. Rør malingen grundig fra bunnen før du begynner å male. Malingens, luftens og underlagets temperatur er også viktige for sluttresultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn +5 °C.

Underlaget må være rent, fast, tørt og støvfritt. Vask, skyll og fjern gammel løs maling. Blanke alkydmalte overflater må slipes matte. Husk å beskytte gulv og møbler før du begynner å male.

## MALING

- Malingen er klar til bruk. Påføres med rull eller pensel. Etter tynning med white spirit (helst aromatfri) kan den også sprøytes på. Ved bruk for kvistisolering anbefales pensel.
- Siden malingen ved rulling har en litt kornete struktur for å gi en jevn og skjulende overflate, må den etterstrykes etter at den har blitt fordelt jevnt. Det betyr at når man maler for eksempel tak og har fordelt malingen på overflaten, drar man rullen i samme retning og med samme trykk og hastighet i den våte malingen. Da legger alle toppene seg likt i samme retning. Dermed unngår man at lyset kaster forskjellige skygger på overflaten, noe som kan gi et flammete utseende. Samme maling brukes som både grunning og til siste strøk. Vanligvis rekker det med ett strøk, men i enkelte sammenhenger kan det være nødvendig med to strøk, der det første strøket tørker før man maler det andre strøket. For å oppnå den beste isolerende effekten på kvistrike overflater bør produktet først males i et tynt strøk som deretter må tørke i 48 timer, før malingen påføres én gang til.

## ETTER MALING

- Tørk av verktøyene godt før du rengjør dem med white spirit. Lukk boksen godt etter bruk, og oppbevar den utilgjengelig for barn. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløpet, men leveres på nærmeste miljøstasjon. Ta vare på miljøet – det gjør vi.

## VEDLIKEHOLD

- God vaskbarhet med motstandskraft mot vanlige husholdningskjemikalier.