

Rusta Oljemaling Tradition

Produktbeskrivelse:

Oljemaling for gjerder, dører, utemøbler, fasader m.m. En klassisk white spirit-basert kombinasjon av alkyd og kokt linolje som beskytter godt og trenger godt inn. Males på nytt treverk eller treverk som er malt tidligere med oljemaling eller oljebeis.

TEKNISKE DATA:

Bruksområde	Utendørs
Bindemiddel	Alkyd
Tørrstoffinnhold	34%
Tørrstoffvekt	47%
Densitet	1,095 kg/L
Glans	Halvblank
Vaskbarhet	Klasse 1 (EN 13300)
Rengjøring/fortynning	White spirit/alifatnafta
Materialforbruk	5–8 m ² /L på saget treverk, 10–15 m ² /L på høvlet treverk
Luft-/overflatetemperatur ved maling	Minimum +5 °C
Maleverktøy	Pensel
Støvtørr	8 t
Overmalbar	24 t
Gjennomtørr	48–72 t
Farge	Hvit
Brannfare	3
VOC-kategori	(Kat. A/e): 400 g/L

Rusta Oljemaling Tradition

Bruksanvisning:

Forarbeid

Overflaten som skal males, må være ren, tørr og fast. Skrap bort løs maling fra tidligere malte overflater. Vask tidligere malte overflater med fasade- og muggvask og skyll godt. Hvis overflaten er angrepet av mugg, må den behandles med desinfiserende middel. Ubehandlet treverk grunnes med Oljemaling Tradition fortynnet med 10–15% white spirit.

Påføring

Påfør malingen med en tett pensel og arbeid malingen godt inn i underlaget. Mal heller flere tynne lag med noen få dagers mellomrom i stedet for ett tykt lag. Passende malingsvær er viktig for å få et godt resultat. Ikke mal i perioder med langvarig kulde eller fuktighet, og unngå å male på varme eller soleksponerte flater. Fuktighet og dugg etter maling kan gi matte og skjoldede overflater, såkalt duggmatting.