

Rusta Kinesisk treolje

Produktbeskrivelse/bruksområde:

Rusta kinesisk treolje er en førsteklasses olje for behandling av alle typer tre, inkludert fete eksotiske tresorter som teak, mahogny osv. Den passer både som første behandling og til vedlikehold av for eksempel hagemøbler, terrassegulv, vinduer, fasader og annet snekkerarbeid. Oljen, som er fremstilt av de aller beste råvarer, trenger dypt ned i underlaget og danner en sterkt vannavvisende og vakker overflate.

TEKNISKE DATA:

Bruksområde	Utendørs
Bindemiddel	Tung oil / alkyd / linolje
Tørrstoffinnhold	44%
Densitet	0,86 kg/l
Rengjøring/fortynning	White spirit / alifatnafta
Materialforbruk	4–10 m ² /L
Luft-/overflatetemperatur ved maling	Minimum +5 °C
Maleverktøy	Pensel, svamp eller klut
Støvtørr	4–6 t
Overmalbar	24–48 h
Gjennomtørr	48 t
Farge	Klar (brytbar)
Brannfare	3
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Rusta Kinesisk treolje

Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt og fast. Underlaget børstes med stålbørste, skrapes eller slipes, og løst, porøst og ødelagt treverk fjernes. Vask med terrassevask og supplér med alge- og muggvask på overflater som er angrepet av mugg eller sopp. Skyll grundig med vann.

Påføring:

Underlaget må være tørt. Rør oljen godt opp fra bunnen før du påfører den. Påfør med pensel, dypping eller klut til treet er mettet. Vent ca. 20 minutter, og tørk deretter av **all** overflødig olje med en klut eller svamp. **Treoljen skal trenge inn i underlaget, ikke danne et lag på overflaten.** Husk at du ikke må male i direkte sollys eller hvis det er kaldere enn +5 °C. Gjenta behandlingen ved behov når overflaten begynner å bli uttørket. Solsider og trevirke som ikke er mettet, må kanskje oljes flere ganger i året. Kinesisk treolje er ikke egnet som grunningsolje på grunn av det høye tørrstoffinnholdet.

Tips: Hvis overflaten føles klebrig etter noen dager, kan du fukte overflaten med white sprit (alifatnafta) i ettertid og tørke av overflødig olje.

Etter påføring:

Tørk godt av verktøyet før du rengjør dem i white sprit (alifatnafta). Lukk boksen godt etter bruk, og oppbevar den utilgjengelig for barn.

OBS! Filler som er dynket i olje, kan være selvantennende og må derfor legges i vann.