

Akrylfuge

Produktbeskrivelse

REFLEKT Latex Sealant for utfylling og fugging av hull og ujevnheter før maling. Fester ved alle byggmaterial.

Anvendelse

Brukes innendørs og utendørs for fugging av alle typer byggematerialer, men ikke på flater som står under vanntrykk.



Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast, samt fritt for støv, fett og olje.

Påføring

Underlaget grunnes med passende grunnmaling.
Skjær av spissen på patronen og monter tuten.
Sett patronen i en fugepistol.
Skjær av tuten i ønsket fugebredde.
Trykk ut fugemassen så jevnt som mulig på frihånd.
Etterjevnes med fingeren dyppet i litt oppvaskmiddel.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Farge (sparkel)	Hvit
Densitet (kg/l)	1.65
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2021

Erstatter TDS Versjon

januar 2020