

Golvfärg V

Produktbeskrivning

REFLEKT Lackgrund V är en vattenburen akrylatbaserad grundfärg. Grundfärgen har speciellt god vidhäftning mot släta och hårda underlag. Flyter ut väl i repor och mindre ojämnheter samt förbättrar vidhäftningen till lackfärgen.

Användning

Används inomhus på såväl nytt trä som tidigare målade underlag för att uppnå god vidhäftning.

Används te x på dörrar, dörrkarmar, paneler eller möbler.

Kan användas som grundfärg till både vattenbaserade och alkydbaserade färger.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Blanka underlag mattslipas.

Rengör underlaget med Målartvätt.

Omröres noggrant före användning.

Appliceras med pensel eller korthårig roller.

Efter 1-2 timmar kan sprickor och hål spacklas.

Efter slipning torkas ytan av med fuktig trasa.

Spacklade ytor fläckgrundas före färdigstrykning.

Slutstryk sedan med REFLEKT Gloss Paint PRO.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Primer:[9]
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.38
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	38
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	9
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

september 2021

Ersätter TDS version

januari 2020