

Snickerispackel

Produktbeskrivning

REFLEKT Wood Filler för utfyllnad av hål och ojämnheter före målning. Produkten säkrar god vidhäftning och är lätt att slipa. Passar alla typer av trä. Lämpligt för alla torra utrymmen.

Användning

Används inomhus för i- och bredspackling på grundat trä, spånskivor m.m. och rostskyddad metall.

Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Applicering

Tidigare målade ytor tvättas med Målartvätt. Spackla håligheter i alla typer av trä som sedan skall övermålas. Appliceras med för ändamålet lämplig spackelspade. Slipa med fint slippapper.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Kulör (spackel)	Vit
Densitet (kg/l)	1.7
Torrhalt: Vol %	58
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Skicktjocklek (max mm)	2
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål



Nuvarande TDS version

oktober 2021

Ersätter TDS version

januari 2020