

# Latex Fog

## Produktbeskrivning

REFLEKT Latex Sealant för utfyllnad och fogning av hål och ojämnheter före målning. Fäster vid alla byggmaterial.

## Användning

Användas inom- och utomhus för fogning av alla typer av byggmaterial, men ej på ytor som står under vattentryck.



## Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast, samt fritt från damm, fett och olja.

## Applicering

Grunda underlaget med lämplig grundfärg.  
Skär av spetsen på patronen och montera pipen.  
Sätt patronen i en fog pistol.  
Skär av pipen i önskad fog bredd.  
Tryck ut fogmassan så jämnt som möjligt på fri hand.  
Eftersläta med fingret doppat i lite diskmedel.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

## Tekniska data

Kulör (spackel)	Vit
Densitet (kg/l)	1.65
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

**Nuvarande TDS version**

oktober 2021

**Ersätter TDS version**

januari 2020