

Lackfärg PRO 50

Produktbeskrivning

REFLEKT Lackfärg PRO Halvblank är en fyllig, droppfri och vattenbaserad akrylatfärg. Lättmålad och flyter ut till en slät hård lackfärgsyta som inte gulnar.

Märkningar



Användning

Används inomhus till målning av grundat trä och metall.
Till exempel på dörrar, dörrkarmar, snickerier och köksluckor.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Grunda nytt eller rent trä med Reflekt Lackgrund V.
Blanka och släta ytor mattslipas.
Tvätta med Målartvätt.
Sprickor och hål spacklas.
Omröres noggrant före användning.
Appliceras lämpligen med korthårig roller på större ytor, och efterslätas direkt med en mjuk syntetpensel.
Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miltjostation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

| | |
|---|-----------------------------|
| Glans | 50;Halvblank |
| Densitet (kg/l) | 1.25 |
| Torrhalt: Vikt % | 52 |
| Torrhalt: Vol % | 40 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.) | 10 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 2 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 6 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998 | Class 1 |
| Utspädning | Vatten |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten och tvål |

Nuvarande TDS version

september 2023

Ersätter TDS version

augusti 2022