

# Premium Fasadfärg

## Produktbeskrivning

REFLEKT Premium Facade Paint är en modern diffusionsöppen hybridfärg baserad på akrylat/alkydemulsion med bästa egenskaper för att hålla kulör och glans länge. Den ger en mycket elastisk, robust och väderbeständig yta som ger ett optimalt skydd och förlänger träets hållbarhet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen.



## Märkningar



Name: White



Name: Cottage Red



Name: Granite Grey



Name: Storm Grey



Name: Architect White



Name: Black



## Användning

Används till träfasader, vindskivor, takutsprång, staket mm.

Kan målas på ytor som tidigare målats med lasyr, oljefärg eller akrylatfärg, dock ej slam- eller linoljaefärg.

Trärent virke behandlas enligt trestegsmetoden:

REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta bort smuts med målartvätt.

Kontrollera att träet är torrt före målning.

Täckmåla med REFLEKT Premium Facade Paint minst två gånger för långvarigt skydd.

Måla med pensel.

Gärna tillsammans med förlängningsskافت för svårnådda ytor.

Glöm inte att täcka mark och andra delar av huset med täckplast.

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

## Tips

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Glans	30;Halvmatt
Torrhalt: Vikt %	56
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

augusti 2022

### Ersätter TDS version

maj 2022