

# Rusta Wood Oil Brown 2.7 l

## Produktbeskrivning

Rusta Wood Oil Brown är en vattenspädbar träolja för behandling av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus.

Produkten ger en vattenavvisande yta samtidigt som den tränger in i träet och skyddar mot uttorkning och sprickbildning.

## TEKNISK DATA

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Speciellt utvalda naturliga oljor
Volymtorrhalt	15%
Vikttorrhalt	16%
Densitet	1,0 kg/l
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	5–15 m <sup>2</sup> /l
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	2–4 h
Övermålningsbar	8–16 h
Genomtorr	Flera dygn
Kulör	Brun
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
VOC-kategori	Cat. (A/f): 130 g/l (2010)

## Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med trallrent och skölj ordentligt med vatten.

## Applicering

Applicera med bred pensel, svamp eller trasa tills träet är mättat. Stryk hela brädor, en efter en, för att erhålla en jämn kulör. Efter 5–10 minuter, torka bort eventuellt överskott. Upprepa behandlingen vid behov. Ska inte utsättas för regn ett dygn efter behandling. Väntas regn inom ett dygn bör således behandling undvikas.

## Efter målning

Torka av verktygen noga. Därefter rengörs verktygen i vatten tillsammans med lite diskmedel. Förslut oljeburken noggrant efter användning och förvara den utom räckhåll för barn.