

Rusta Wood Oil Grey 2.7 l

Tuotekuvaus

Rusta Wood Oil Grey on vesiohenteinen puuöljy käsittelemättömien tai aiemmin öljytyjen puupintojen käsittelyyn ulkona.

Muodostaa vettä hylkivän pinnan tunkeutuen samalla puuhun ja suojaa kuivumiselta ja halkeilulta.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue	Ulkokäyttöön
Sideaine	Erityisesti valitut luonnonöljyt
Kuiva-ainepitoisuus tilavuudesta	15%
Kuiva-ainepitoisuus painosta	16%
Tiheys	1,0 kg/l
Puhdistus/laimennus	Vesi
Materiaalin menekki	5–15 m ² /l
Ilman-/pintalämpötila maalatessa	Vähintään +5°C
Maalaustyökalut	Sivellin, sienä tai kangas
Pölykuiva	2–4 h
Uudelleenmaalattavissa	8–16 h
Täysin kuiva	Useita vuorokausia
Väri	Harmaa
Syttyvyys	Ei syttyvä
VOC-luokka	(Cat. (A/f): 130 g/l (2010))

Esikäsitteleminen

Pinnan on oltava puhtas, kuiva ja kiinteä. Poista irtonainen, huokoinen ja rikkoutunut puu teräsharjalla, kaapimella tai hiomalla. Pese terassipesuaineella ja huuhtelee huolellisesti vedellä.

Levittäminen

Levitä leveällä siveltimellä, sienellä tai liinalla, kunnes öljy on imeytynyt puuhun. Käsittele laudat kerralla kokonaan, jotta väristä tulee tasainen. Pyyhi mahdollinen ylimääräinen öljy pois 5–10 minuutin kuluttua. Toista käsittely tarvittaessa. Ei saa altistaa sateelle vuorokauden kuluessa käsittelystä. Jos sadetta on odotettavissa vuorokauden sisällä, käsittelyä on vältettävä.

Maalaamisen jälkeen

Pyyhi työkalut huolellisesti. Puhdista työkalut vedessä käyttämällä hieman astianpesuainetta. Sulje öljypurkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä lasten ulottumattomissa.