

# Rusta Wood Oil Grey 2.7 l

## Produktbeskrivelse

Rusta Wood Oil Grey er en vannfortynnbar treolje for behandling av ubehandlet eller tidligere oljet tre utendørs.

Produktet gir en vannavvisende overflate samtidig som det trenger inn i treverket og beskytter mot uttørking og sprekkdannelse.

## TEKNISKE DATA

<b>Bruksområde</b>	Utendørs
<b>Bindemiddel</b>	Spesielt utvalgte naturlige oljer
<b>Tørrstoffinnhold</b>	15%
<b>Tørrstoffvekt</b>	16%
<b>Densitet</b>	1,0 kg/l
<b>Rengjøring/fortynning</b>	Vann
<b>Materialforbruk</b>	5–15 m <sup>2</sup> /l
<b>Luft-/overflatetemperatur ved maling</b>	Minimum +5°C
<b>Maleverktøy</b>	Pensel, svamp eller klut
<b>Støvtørr</b>	2–4 t
<b>Overmalbar</b>	8–16 t
<b>Gjennomtørr</b>	Flere døgn
<b>Farge</b>	Grå
<b>Brannfare</b>	Ikke brannfarlig
<b>VOC-kategori</b>	Kat. (A/f): 130 g/l (2010)

## Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fast. Underlaget børstes med stålbørste, skrapes eller slipes, og løst, porøst og ødelagt treverk fjernes. Vask med terrasserens og skylt grundig med vann.

## Påføring

Påfør med bred pensel, svamp eller klut til treet er mettet. Stryk utover én etter én hel planke for å få en jevn farge. Tørk av eventuelt overflødig produkt etter 5–10 minutter. Gjenta behandlingen ved behov. Skal ikke utsettes for regn i ett døgn etter behandling. Unngå behandling hvis det ventes regn i løpet av ett døgn.

## Etter maling

Tørk av verktøyene nøye. Rengjør deretter verktøyene i vann med litt oppvaskmiddel. Lukk oljeboksen godt etter bruk, og oppbevar den utilgjengelig for barn.