



## 1. DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Identifikator av produkt

Produktnavn	Gorilla Glue.
Synonym(er)	Polyuretanlim.
Nr. CAS	Blanding.
EINECS Nr.	Blanding.

### 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder av stoff eller blanding og bruksområder som frarådes

Identifisert Bruksområde(r)	Forbrukerlim til bygging, tømmerarbeid eller hobbyprosjekter.
Bruksområde(r) som frarådes	Ingen kjente.

### 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmaidentifikasjon	Gorilla Glue Europe Ltd. PO Box 663 Chorley PR6 6PU UK
Distributør	Auto Care AS Auto Care AS, Lindebergveien 12, 2016 Frogner Tlf. 63 86 82 00
Telefon	01257 241319
Fax	01257 273820
E-post	eusales@gorillaglue.com

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjon	+47 2259 13 00
Nødtelefonnummer	+44 (0) 1257 241319 (I vanlig arbeidstid) +1 651-603-3429 (Utenom arbeidstid)

## 2. DEL 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

<b>Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)</b>	Skin Irrit. 2; Irriterer huden. Eye Irrit. 2; Gir alvorlig øyeirritasjon. Skin Sens. 1; Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Resp. Sens. 1; Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Acute Tox. 4; Farlig ved innånding. Carc. 2; Mistenkes for å kunne forårsake kreft. STOT SE 3; Kan forårsake irritasjon av luftveiene. STOT RE 2; Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
--	--

### 2.2 Etikettelementer

Produktnavn	I henhold til regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Gorilla Glue.
-------------	--



I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

Fare Piktogram



GHS07

GHS08

Varselord

Fare.

Farlige Bestanddeler

Aromatisk polyisocyanat, Isocyansyre, polymetylen-polyfenylen-ester, 4,4'-Metylendifenyl-diisocyanat, Benzen, 1,1'-metylenebis-bisocyanat-  
H315: Irriterer huden.

Fareuttalelse(r)

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H332: Farlig ved innånding.  
H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.  
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft.  
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
EUH204: Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.  
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P260: Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.  
P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/Åndedrettsvern.  
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
P304+P340: VED INNÅNDING: La personen få umiddelbart tilgang til frisk luft og hjelp ved pusting.  
P305+P351 + P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P501: Kast innhold/holder i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale reguleringer.

Sikkerhetsuttalelse(r)

2.3 Andre farer

Ingen.

2.4 Tilleggsopplysninger

H/P-uttalelser fulle tekst finnes i punkt 16.

### 3. DEL 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.1 Stoffer

Ikke anvendelig.

#### 3.2 Blandinger

EF Klassifisering No. 1272/2008



I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) &amp; 2015/830

Farlige Bestanddeler	Vekt-%	Nr. CAS	EF Nr.	EF INDEKS Nr.	Klassifisering
Aromatisk polyisocyanat	40-70	67815-87-6	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet	Skin Sens. 1; H317, Resp. Sens. 1; H334
4,4'-Metyldifenyl-diisocyanat	10-30	101-68-8	202-966-0	615-005-00-9	Acute Tox. 4; H332, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, Skin Sens. 1; H317, STOT SE 3; H335, Resp. Sens. 1; H334, Carc. 2; H351, STOT RE 2; H373 Spesifikke konsentrasjonsgrenser. (C > 0,1) Resp. Sens. 1; H334, (C >= 5) Eye Irrit. 2; H319, (C >= 5) Skin Irrit. 2; H315, (C >= 5) STOT SE 3; H335
Isocyanasyre, polymetylen-polyfenylen-ester	10-30	9016-87-9	618-498-9	Ikke tilordnet	Acute Tox. 2; H330, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335, Resp. Sens. 1; H334, STOT RE 2; H373
Benzen, 1,1'-metylenebis-bisocyanat-	1-5	26447-40-5	247-714-0	615-005-00-9	Acute Tox. 2; H330, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, Skin Sens. 1; H317, STOT SE 3; H335, Resp. Sens. 1; H334, Carc. 2; H351, STOT RE 2; H373 Spesifikke konsentrasjonsgrenser. (C > 0,1) Resp. Sens. 1; H334, (C >= 5) Eye Irrit. 2; H319, (C >= 5) Skin Irrit. 2; H315, (C >= 5) STOT SE 3; H335

### 3.3 Tilleggsopplysninger

H/P-uttalelser fulle tekst finnes i punkt 16.

## 4. DEL 4: FØRSTEHJELPSTILTAK





**4.1 Beskrivelse av førstehjelp**

Generell informasjon

Ikke gi noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Søk legehjelp ved ubehag. (vis etiketten hvis mulig).

Innånding

Bruk egnet åndedrettsvern og flytt den utsatte personen umiddelbart til frisk luft. Kontakt lege umiddelbart.

Hudkontakt

Fjern forurensede klær. Vask forsiktig med mye såpe og vann. Fortsett å skylle det utsatte området i minst 15 minutter. Kontakt et

Kontakt med Øyne

GIFTINFORMASJONSSENTER / lege hvis du føler deg uvel. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Skyll øynene straks med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / lege.

Svelging

**4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket**

Hudkontakt: Irriterer huden. Kan gi en allergisk reaksjon.  
Kontakt med Øyne: Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Innånding: Farlig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
Svelging: Kan være skadelig eller gi bivirkninger.  
Kroniske symptomer: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

**4.3 Indikasjon på øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling som er nødvendig**

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

**5. DEL 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**

**5.1 Brannslukningsmidler**

Egnet Brannslukningsmiddel

Liten brann: Skum, CO2 eller tørt pulver.

Stor brann: Alkoholresistant skum

Ved bruk av vann skal det brukes meget store mengder og fra en sikker avstand.

Uegnede Slukkemidler

Ikke bruk kraftig vannstråle. Kraftig vannstråle kan forårsake brann.

**5.2 Spesielle farer som følge av stoffet eller blandingen**

Ikke brannfarlig. Ikke eksplosiv.

Reaksjonen mellom vann og isocyanat kan være kraftig.

Eksoterm reaksjon med aminer og alkoholer; reagerer med vann under dannelse av varme, CO2 og uopløselig polyurea.

De kombinerte virkningene av CO2 og varme kan produsere nok trykk til å sprekke en lukket beholder.



I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) &amp; 2015/830

### 5.3 Råd for brannmenn

Utvis forsiktighet ved bekjempelse av kjemiske branner. Ikke la det oppstå renning til avløp, kloakk eller vassdrag.

Evakuer området. Forurensede beholdere må ikke forsegles på nytt; det kan oppstå en kjemisk reaksjon som genererer CO<sub>2</sub> gasstrykk som kan resultere i at beholderen blir ødelagt. Det avgis tett røyk når produktet brennes uten tilstrekkelig oksygen. Ved bruk av vannspray kan det koke over når produktets temperatur når kokepunktet for vann og reaksjonen som danner CO<sub>2</sub> vil akselerere. Brannmenn må bruke riktig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.

## 6. DEL 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer</b></p> | <p>Unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Unngå innånding av damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Evakuer hvis nødvendig. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Sørg for bruk av egnet verneutstyr ved fjerning av spill.</p>  |
| <p><b>6.2 Miljømessige vernetiltak</b></p>                                | <p>Unngå avrenning til vassdrag og kloakk.</p>   |
| <p><b>6.3 Metoder og materialer for oppdemning og rengjøring</b></p>      | <p>Søl må ryddes opp umiddelbart. Søl må dekkes med inert absorberende materiale. Fjernes mekanisk, men forsiktig, siden denne prosessen kan generere varme. Absorber gjenværende væske i sand eller inert absorberende og flytt til sikkert sted. Overføres til en avfallsbeholder etter 15 minutter, uten å forsegle (utvikling av CO<sub>2</sub>). Fukt må holdes i et sikkert, utluftet område i flere dager. Kast tomme containere og avfall ut på en trygg måte.</p> |
| <p><b>6.4 Referanse til andre avsnitt</b></p>                             | <p>Se Også Avsnitt: 8, 13</p>  |

## 7. DEL 7: HÅNDTERING OG LAGRING

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>7.1 Forholdsregler for sikker håndtering</b></p>   | <p>Generelle hygienetiltak for håndtering av kjemikalier er gyldig. Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.</p>   |
| <p><b>7.2 Vilkår for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle kompatibilitetsproblemer</b></p> | <p>Oppbevares på et kjølig/lav temperatur, godt ventilert (tørt) sted. Holdes vekk fra: varme og alkoholer, aminer eller andre materialer som reagerer med isocyanater. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Beholderen må holdes lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares innelåst.</p> |
| <p>Lagringstemperatur</p>  | <p>Omgivende.</p>  |
| <p>Lagringstid</p>   | <p>Stabil under normale forhold.</p>   |
| <p>Uforenlige materialer</p>   | <p>Syrer, Alkalier, Sterke oksiderende midler, Aminer, Alkoholer.</p>  |

**7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)**

Forbrukerlim til bygging, tømmerarbeid eller hobbyprosjekter.

**8. DEL 8: EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR****8.1 Kontrollparametere****8.1.1 Administrative Normer**

STOFF	Nr. CAS	AN gj.snitt (8h ppm)	AN gj.snitt (8h mg/m <sup>3</sup> )	STEL (ppm)	STEL (mg/m <sup>3</sup> )	Anm
4,4'- Metyldifenyl-diisocyanat	101-68-8	0.005	0.05			A, 3)

A: Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt

3): Korttidsnormen for diisocyanater er 0,01 ppm.

Kilde: Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 361 Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

**8.1.2 Biologisk grenseverdi**

Ikke fastslått.

**8.1.3 PNEC'er and DNEL'er**

Ikke fastslått.

**8.2 Eksponeringskontroll****8.2.1 Passende tekniske kontroller**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å sikre at den administrative norm ikke overskrides. Sjekk at systemer for vannklosset og sikker dusj er plassert i nærheten av arbeidsplassen.

**8.2.2 Personlig verneutstyr**

Vernebriller/ansiktsskjerm



Bruk vernebriller (beskyttelsesbriller, ansiktsskjerm eller vernebriller).

Hudbeskyttelse (Håndbeskyttelse/ Annet)



Bruk egnede verneklær og hansker: Materialer og strukturer med kjemikalieresistens.

Åndedrettsvern



Bruk hensiktsmessig åndedrettsvern dersom det er sannsynlig at den administrative norm vil bli overskredet.

Termiske farer

Ikke anvendelig.

**8.2.3 Miljøovervåking**

Unngå avrenning til vassdrag og kloakk.

**9. DEL 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Utseende

Væske.



I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

Farge.	Brun.
Lukt	Jordaktig, Muggaktig.
Luktterskel	Ingen data.
pH	Ikke anvendelig.
Smeltepunkt/Frysepunkt	Ingen data.
Nedre kokepunkt og kokeområde	208°C (406,40°F)
Flammepunkt	> 93°C (199,4°F) [Closed cup/Lukket kopp]
Fordampingshastighet	Ingen data.
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data.
Øvre/nedre flammepunkt eller eksplosjonsgrense	Ikke anvendelig.
Damptrykk	< 0,0001 mm Hg @ 25°C (Isocyanater)
Damptetthet	Ingen data.
Relativ tetthet	1,14 (Vann = 1)
Tetthet (g/cm <sup>3</sup> )	1,14 @ 20°C
Løselighet(er)	Uløselig i vann.
Delingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen data.
Selvantennelsestemperatur	Ingen data.
Nedbrytningstemperatur	Ingen data.
Viskositet	4000 – 7000 mPa•s @ 25°C
Eksplosive egenskaper	Ingen data.
Oksiderende egenskaper	Ingen data.
<b>9.2 Annen informasjon</b>	Ingen.

## 10. DEL 10: STABILITET OG REAKTIVITET

<b>10.1 Reaktivitet</b>	Eksoterm reaksjon med aminer og alkoholer; reagerer med vann under dannelse av varme, CO <sub>2</sub> og uoppløselig polyurea.
<b>10.2 Kjemisk stabilitet</b>	Stabil under normale forhold.
<b>10.3 Mulighet for farlige reaksjoner</b>	Farlig polymerisasjon vil ikke oppstå.
<b>10.4 Forhold som skal unngås</b>	Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk. Hold borte fra varme, antenningskilder og direkte sollys. Må beskyttes mot frysning.
<b>10.5 Uforenlige materialer</b>	Syrer, Alkalier, Sterke oksiderende midler, Aminer, Alkoholer.
<b>10.6 Farlige dekomponeringsprodukter</b>	Karbonoksider, MDI-damp, Nitrogenblandinger, Cyanider, Isocyanater.

## 11. DEL 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

<b>11.1 Informasjon om toksikologiske effekter</b>	
<b>Akutt toksisitet</b>	Farlig ved innånding. ATE (CLP) (4 time <sup>®</sup> ) = 1500 mg/l
Oral	Benzen, 1,1'-metylenebis-bisocyanat-: LD50 (rotte) = > 7400 mg/kg
Dermal	Benzen, 1,1'-metylenebis-bisocyanat-: LD50 (kanin) = > 6200 mg/kg

**Innånding**

Isocyanasyre, polymetylen-polyfenylen-ester:  
 LC50 (rotte) (4 time<sup>®</sup>) = 490 mg/m<sup>3</sup>  
 Benzen, 1,1'-metylenebis-bisocyanat-:  
 LC50 (rotte) (4 time<sup>®</sup>) = 0.369 mg/m<sup>3</sup>  
 Original Gorilla Glue består av både 4,4'-metylendifenyldiisocyanat (MDI) og polymetylenpolyfenylisocyanat (PMDI).  
 Produktdata har imidlertid vist at luftbårne konsentrasjoner av MDI/PMDI ved konsumentbruk var under deteksjonsgrense. Basert på disse dataene er det ikke indikasjon for at Original Gorilla Glue skal klassifiseres som akutt fare ved innånding. Irriterer huden.

**Hudkorrosjon/irritasjon**  
**Alvorlig øyeskade/irritasjon**  
**Sensitisering til luftveier eller hud**

Gir alvorlig øyeirritasjon.  
 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Bakterie fra mutagenisitet celle**  
**Kreftfremkallende**  
**Reproduksjonstoksisitet**  
**STOT-enkel eksponering**  
**STOT-gjentatt eksponering**

Ikke klassifisert.  
 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.  
 Ikke klassifisert.  
 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

**Fare for aspirasjon**

Ikke klassifisert.

**11.2 Annen informasjon**

Ingen.

**12. DEL 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

- 12.1 Toksisitet**  
**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**  
**12.3 Bioakkumulasjonspotensial**  
**12.4 Mobilitet i jord**  
**12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering**  
**12.6 Andre skadevirkninger**

Liten giftvirkning på vannorganismer.  
 Benzen, 1,1'-metylenebis-bisocyanat-:  
 NOEC(Akutt)(14 dager) =  $\geq 1000$  mg/kg.  
 Biologisk nedbrytning (0% @ 28 dager).  
 Produktet har ikke potensiale for bioakkumulering.  
 Benzen, 1,1'-metylenebis-bisocyanat-:  
 czynnik biostężenia (BCF)(Fisk) = 3 – 14.  
 Uløselig i vann. Det antas at produktet har liten bevegelighet i jord.  
 Ingen informasjon tilgjengelig.  
 Unngå utslipp til miljøet.

**13. DEL 13: INSTRUKSER OM DISPONERING**

- 13.1 Behandlingsmetoder for avfall**  
**13.2 Tilleggsopplysninger**

Kast avfall ut i et godkjent avfallshåndteringsanlegg.  
 Avhending skal skje i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og lover.

**14. DEL 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER**

Ikke klassifisert som farlig ved transport.

- 14.1 UN-nummer**

Ikke anvendelig.





I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) &amp; 2015/830

14.2	UN korrekt transportnavn	Ikke anvendelig.
14.3	Transport fareklasse(r)	Ikke anvendelig.
14.4	Pakkegruppe	Ikke anvendelig.
14.5	Miljøfarer	Ikke anvendelig.
14.6	Spesielle forholdsregler for bruker	Ikke anvendelig.

14.7	Bulktransport skall utføres i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC (store beholder for bulkvarer)-koden	Ikke anvendelig.
------	---	------------------

## 15. DEL 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

15.1	Sikkerhet, helse-og miljøkrav/lovgivninger som er spesifikke for stoffet eller blandingen	
15.1.1	EU-regelverk	
	Godkjenninger og/eller restriksjoner i bruk	
	Kandidatliste over Stoffer av Svært Stor Bekymring for Godkjenning	Kaikkia kemikaaleja ei ole lueteltu.
	REACH: VEDLEGG XIV liste over substanser underlagt godkjenning	Kaikkia kemikaaleja ei ole lueteltu.
	REACH: VEDLEGG XVII restriksjoner på fremstilling, plassering på markedet og bruk av visse farlige stoffer, blandinger og artikler	Gorilla Glue 4,4'-Metylendifenyldiisocyanat (Nr. CAS: 101-68-8) 56. Metylendifenyldiisocyanat (MDI) 56.a.Difenylnmetandiisocyanat (MDI), isomere: 4,4'-Metylendifenyldiisocyanat
	Sammfunnets rullerende handlingsplan (CoRAP)	Kaikkia kemikaaleja ei ole lueteltu.
15.1.2	Nasjonale forskrifter	Ingen kjente.
15.2	Vurdering av kjemikaliesikkerhet	Ikke anvendelig.

## 16. DEL 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer eller ny informasjon finnes under følgende rubrikker: 3

### FORKORTELSER

STEL	Langsiktig Eksponerings (15 min)
DNEL	Utledet Nivå med Ingen Effekt
PNEC	Forutsatt Konsentrasjon med Ingen Effekt
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Giftig
vPvB	veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/irritasjon Categorie 2
Skin Irrit. 2	Hudkorrosjon/irritasjon Categorie 2
Acute Tox. 2	Akutt toksisitet Categorie 2
Acute Tox. 4	Akutt toksisitet Categorie 4
Skin Sens. 1	Luftveis-/hudallergi Categorie 1
Resp. Sens. 1	Luftveis-/hudallergi Categorie 1
Carc. 2	Kreftfremkallende Categorie 2
STOT SE 3	Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering Categorie 3
STOT RE 2	Spesifikk toksisitet på målorgan — gjentatt eksponering Categorie 2



## Fareuttalelse(r)

H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	Dødelig ved innånding.
H332	Farlig ved innånding.
H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

## Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette HMS databladet er utarbeidet av kvalifisert personell og er etter vår kjennskap riktig og nøyaktig. Opplysningene og anbefalingene gitt for dette produktet er med den forståelse at kjøperen uavhengig vil bestemme egnetheten av produktet for dette formålet. Disse opplysningene utgjør ikke en garanti, uttrykt eller underforstått, lovbestemt eller på annen måte, og det er heller ikke en fremstilling som tilsier at The Gorilla Glue Selskapet påtar seg juridisk ansvar. Dataene er kun beregnet som informasjon til brukeren. All bruk av dette produktet må bestemmes av brukeren for å være i samsvar med gjeldende føderale, statlige, regionale og lokale lover og forskrifter.

## Vedlegg til utvidet sikkerhetsdatabladet (eSDS)

Ikke anvendelig.