

PRODUKTDATABLAD



Latexfog, vit

Produktbeskrivning:	Latexfog är en vit, akrylatbaserad, övermålningsbar fogmassa.
Produktanvändning:	Kan användas inom- och utomhus för fogning av alla typer av byggmaterial, men ej på ytor som står under vattentryck.
Innan du behandlar	Underlaget skall vara rent, torrt och fast, samt fria från damm, fett och olja. Grunda underlaget med lämplig grundfärg.
När du behandlar	Klipp spetsen av patronen och montera pipen. Sätt patronen i en fogpistol. Skär av spetsen i önskad fogbredd. Tryck ut fogmassan så jämnt som möjligt på frihand. Eftersläta med fingret doppat i lite diskmedel
Tekniska data:	
Densitet:	Ca. 1,65 kg/l
Appliceringstemperatur:	min. 10° C.
Torktid vid 23°C och normal luffuktighet (60%):	Beröringstorr: ca 20 min. Övermålningsbar: ca 6 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Krympning:	Upp till ca 12 %
Rengöring av verktyg:	Varmt vatten och målartvätt
Förvaring:	Svalt, torrt och frostfritt
Miljöinformation:	Ta bort mesta möjliga av produkten före rengöring. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avlopp, utan lämnas till lokal miljöstation.

Dec 2008