

PRODUKTDATABLAD

GRUNDOLJA V

Produktbeskrivning:	Vattenburen alkydoljebaserad, djupträngande grundolja för trä, speciellt ändträ innan grundmålning med grundfärg.
Produktanvändning:	Används utomhus för grundning av nytt och gammalt obehandlat eller nedslitet trä, på oskyddade och utsatta delar, t ex på ändträ, panelskarvar, spikslag, vindskivor, staket, fönster m.m. före grund- och täckfärgsmålning.
Innan du behandlar	Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Gammal lös färg och nedbrutet trä skrapas/ slipas bort till trärent och fast underlag. Rengör med Fasad- & hustvätt. Bevaxning rengörs med Alg- & mögeltvätt.
När du behandlar	Omröres före användning. Appliceras med pensel. Ev oljeöverskott torkas bort. Nytt virke behandlas enligt tre-stegsmetoden: Grundolja - Utegrund - Slutstrykningsfärg.
Tekniska data:	
Densitet:	Ca. 1,01 kg/l
Torrhalt:	Ca. 22 vikt%
Sträckförmåga:	4-9m ² på ohyvlat trä / liter. 7-12m ² /liter på hyvlat virke
Appliceringstemperatur:	min. +10°C – luftfuktighet max. 80% RF
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: Ca 1 timme Övermålningsbar: Ca 6 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Ta bort mesta möjliga av produkten före rengöring. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avlopp, utan lämnas till lokal miljöstation.

Feb 2009