



Produktdatablad - Reflekt Lackfärg PRO Blank

Produktbeskrivning: Reflekt Lackfärg PRO Blank är en fyllig, droppfri och vattenbaserad akrylatfärg. Färgen har god täckförmåga och är lätt att arbeta med. Miljömärkt med Svanen.

Produktanvändning: Används inomhus till målning av grundat trä och metall. T ex på dörrar, dörrkarmar, snickerier och köksluckor.

- Gör så här:**
- Underlaget skall vara rent, torrt och fast
 - Grunda nytt eller rent trä med grundfärg
 - Var extra noga med underarbetet, blanka färger kräver jämnare underlag
 - Blanka och släta ytor mattslipas
 - Tvätta med Målartvätt
 - Sprickor och hål spacklas
 - Obehandlat järn och metall skall grundas med Reflekt Lackfärg (ej V)
 - Omröres noggrant före användning
 - Appliceras lämpligen med korthårig roller på större ytor, och efterslätas direkt med en mjuk syntetpensel

Tekniska data:

Glans:	Blank, 80
Torrhalt:	Ca. 50 vikt%
Åtgång:	Ca. 8-10 m ² /l
Appliceringstemp.:	Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF
Torktid vid +23°C och normal luftfuktighet (60%RF):	Dammtorr: Ca. 1 timma Övermålningsbar: Ca. 16 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:	Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.