



Produktdatablad – Reflekt vindusmaling V

Produktbeskrivelse: Vindusmaling V er en olje-/akrylatbasert vindusmaling med meget gode beskyttelsesegenskaper. Malingen tørker raskt og gir en holdbar overflate.

Bruk av produkt: Brukes utendørs på vindusrammer, karmen, lister, dører, utemøbler, vindskier, rekkverk og lignende treoverflater. Kan også brukes på vindusrammer og ytterdører innvendig.

- Gjør slik:**
- Underlaget skal være rent, tørt og fast
 - Gammel maling, kitt og nedbrutt tre skrapes/pusses bort
 - Vask bort evt. vekster med malervask ute
 - Tidligere behandlede overflater vaskes med malervask ute
 - Endetre og skjøter behandles med grunningsolje
 - Nytt, ubehandlet tre grunnes med utegrunning V
 - Sluttbehandle 2 ganger med vindusmaling V
 - Mal over kittfalsen og 1 mm inn på glasset
 - Ikke mal i direkte sollys, og heller ikke når det ligger dugg

Tekniske data:

Glans: 40, halvblank

Tørrstoff: Ca. 50 vekt%

Tetthet: Ca. 1,24 kg/l

Forbruk: 8-10 m²/l på høvlet tre

Påføringstemp.: Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 85 % RF

Tørketid ved +23 °C og normal

luftfuktighet (60 % RF): Støvtørr: Ca. 1–2 timer

Overmalbar: Ca. 3-4 timer

Gjennomherdet: Flere døgn

Fortynning: Skal ikke fortynnes

Rengjøring av verktøy: Vann

Oppbevaring: Svalt, frostfritt og godt lukket

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.