



Produktdatablad – Reflekt grunningsolje V

Produktbeskrivelse: Vannbasert, alkydoljebasert og dyptgående grunningsolje for tre, spesielt endetre før maling med grunning.

Bruk av produkt: Brukes utendørs på nytt og gammelt, ubehandlet eller nedslitt tre, på ubeskyttede og utsatte deler, f. eks. på endetre, elementskjøter, spikerhull, vindskier, stakitt, vindu m.m. før grunning og toppstrøkmaling.

- Gjør slik:**
- Underlaget skal være rent, tørt og fast
 - Gammel maling og nedbrutt tre skrapes/pusses bort
 - Vask bort evt. begroing med Reflekt malervask ute
 - Skitne overflater vaskes med Reflekt malervask ute
 - Påføres med pensel
 - Evt. overskudd av olje tørkes bort
 - Ikke mal i direkte sollys, og heller ikke når det ligger dugg
 - Nytt og ubehandlet tre behandles etter 3-trinnsmetoden:
Grunningsolje – utegrunning - sluttbehandlingsmaling

Tekniske data:

Tetthet: Ca. 1,01 kg/l

Tørrstoff: Ca. 22 vekt%

Forbruk: 4-9 m²/l på uhøvlet tre
7-12 m²/l på høvlet tre

Påføringstemp.: Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 85 % RF

Tørketid ved +23 °C og normal

luftfuktighet (60 % RF): Støvtørr: Ca. 1 time
Overmalbar: Ca. 6 timer
Gjennomherdet: Flere døgn

Fortynning: Skal ikke fortynnes

Rengjøring av verktøy: Vann

Oppbevaring: Svalt, frostfritt og godt lukket

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.