



Produktdatablad – Reflekt malervask ute

Produktbeskrivelse: Reflekt malervask ute er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med en meget kraftig rengjørende effekt. Den tar til og med bort / livet av alge- og muggsporer.

Bruk av produkt: Brukes til rengjøring før ommaling utendørs, samt til vedlikeholdsrengjøring av f. eks. fasader, vindskier m.m. Tar bort sot, smuss samt begynnende alge- og muggangrep.

- Gjør slik:**
- Tørre overflater bløtgjøres før bruk
 - Påfør væskeløsningen med børste eller lavtrykkssprøyte
 - La det virke noen minutter, uten at det tørker inn
 - Skyll med rikelige mengder rent vann
 - Bruk høytrykksspyler med stor forsiktighet, grundig skylling er viktigere enn høyt trykk
 - Ikke vask i direkte sollys
 - Dosering –
Vedlikeholdsvask: 2 dl til 10 l vann
Vask før maling: 5 dl til 10 l vann
 - For vask ved alge-/muggangrep
 - 1- Påfør med samme dosering som ved vedlikeholdsvask, ikke overdoser
 - 2- La det virke i opptil 4 døgn
 - 3- Skyll med rikelige mengder rent vann

Tekniske data:

Tetthet:	Ca. 1,05 kg/l
pH-verdi:	Ca. 13 i konsentrat. Ca. 11 i 1 %-løsning
Påføringstemp.:	Min. +5°C
Annen informasjon:	Flytende
Oppbevaring:	Svalt, frostfritt og godt lukket
Miljøinformasjon:	Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.