



## Produktdatablad – Reflekt snekkersparkel

**Produktbeskrivelse:** Snekkersparkel er en sterk, hurtig tørkende finkornet sparkelmasse

**Bruk av produkt:** Brukes innendørs for hull- og helsparkling på grunnnet tre, sponplater m.m. og rustbeskyttet metall.  
Produktet sikrer god heft og er lett å pusse.

- Gjør slik:**
- Underlaget skal være rent, tørt og fast
  - Rengjøring av underlaget utføres med malervask
  - Påføres med en sparkelspade laget for dette formålet
  - Påføres i strøk på maks. 2 mm
  - Bruk vernebriller og åndedrettsvern ved pussing av sparkel

### Tekniske data:

**Tetthet:** Ca. 1,7 kg/l

**Tørrstoff:** Ca. 58 volum-%

**Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF

### Tørketid ved +23 °C og normal

**luftfuktighet (60 % RF):** Slipetørr: Ca. 1 time

Gjennomherdet: Flere døgn

**Rengjøring av verktøy:** Vann

**Oppbevaring:** Svart, frostfritt og godt lukket

**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.