



Produktdatablad – Reflekt takmaling 3

Produktbeskrivelse: Reflekt takmaling 3 er en vannbasert akrylatmaling med god dekkevne. Takmaling 3 skvetter og drypper minimalt og den gir en refleksfri, helmatt overflate. Miljømerket med Svanen.

Bruk av produkt: Brukes innendørs til maling av tak, og passer på de fleste vanlige underlag.

- Gjør slik:**
- Underlaget skal være rent, tørt og fast
 - Evt. sprekker og mindre hull sparkles med Reflekt lettsparkel
 - Tidligere malte overflater rengjøres med Reflekt malervask inne
 - Overflater med fare for gjennomslag fra nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 isoleringsgrunning og toppstrøkmaling
 - Røres om før bruk
 - Påføres 1–2 ganger med pensel, grov rulle eller sprøyte
 - For best mulig resultat påføres det generøst, og malingen startes langs en evt. vindusvegg. Mal på samme måte videre innover i rommet. Avslutt alltid med å stryke i retning fra lyskilden
 - Påse at rullekaret alltid er velfyllt

Tekniske data:

Glans:	3, helmatt
Tørrestoff:	Ca. 54 vekt%
Forbruk:	8–10 m ² /l
Påføringstemp.:	Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid ved +23 °C og normal luftfuktighet (60 % RF):	Berøringstørr: Ca. 2 timer Overmalbar: Ca. 4 timer (eller når malingen er helt tørr) Gjennomherdet: Flere døgn
Fortynning:	Vann, men maks. 10 % og bare ved det første strøket
Rengjøring av verktøy:	Vann
Oppbevaring:	Svalt, frostfritt og godt lukket
Miljøinformasjon:	Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.